

Scheda tecnica :

# ME 316 LIFT

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 40	FVD 45
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	7	7	7	7
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	6	6	6	6
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1988	2138	2588	2838
h2 - Alzata libera	mm	140	140	140	140
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3000	3300	4000	4500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3560	3860	4560	5060
Capacità residua all'altezza max	kg	1600	1600	1600	1500
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1550	1550	1550	1450

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	3.50	3.50	6	3.50	3.50	3.50	3.50
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	5	5	12	5	5	5	5
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1888	2038	1978	2213	2388	2588	2788
h2 - Alzata libera	mm	1292	1392	1492	1582	1792	1992	2192
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4552	5052	5552	5552	6052	6552	7052
Capacità residua all'altezza max	kg	1600	1500	1450	1400	1250	1100	900
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1550	1450	1400	1350	1200	1050	850

## Allestimento

Standard
Batteria - 17.7kWh - Ioni di litio
Caricabatterie esterno - 10 kW CA - Ioni di litio - Trifase
Fari di lavoro anteriori e posteriori
Freno di stazionamento elettrico
Luce di lavoro posteriore
Protezione superiore - Con finestra sul tetto (vetro temperato)
Sedile in PVC a sospensione meccanica - Grammer MSG65
Segnalazione acustica per retromarcia
Specchietto retrovisore interno panoramico

Opzionale
Batteria - 23.3kWh - Ioni di litio
Cabina aperta
Cabina chiusa
Caricabatterie esterno - 8 kW CA - Litio-ion - Trifase
Lampada anteriore LED blu
Lampada posteriore LED blu
Mini leve - 4 movimenti idraulici
Pneumatici non segnanti
Protezione superiore - Con parabrezza in vetro temperato
Riscaldatore
Tavolo di scrittura



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes