

Technisches Datenblatt :

ME 320 LIFT


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou	
1.2	Modellname		ME 320 LIFT	
1.3	Antriebsart		Elektrizität - Lithium	
1.4	Bedienertyp		Sitzen	
1.5	Max. Tragkraft	Q	2000 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	c	500 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	364.50 mm	
1.9	Radstand	y	1407 mm	
	Standardmast der Maschine		FVD 30	
Gewicht			Metrisch	
2.1	Betriebsgewicht		3200 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		4580 kg / 620 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1365 kg / 1835 kg	
Reifen			Metrisch	
3.1	Bereifung		Superelastik-Reifen	
3.2	Reifengröße, vorn		200/50-10	
3.3	Reifengröße, hinten		15x4,5-8	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 1	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		2	
3.6	Vorderspur	b10	932 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	178 mm	
Abmessungen			Metrisch	
4.8	Sitzhöhe	h7	1120 mm	
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2158 mm	
4.12	Kupplungshöhe	h10	525 mm	
4.19	Gesamtlänge	l1	2907 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	1987 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	1153 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 100 mm x 920 mm	
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		2A	
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1000 mm	
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	100 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	110 mm	
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	3316 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3440 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	1625 mm	
Leistung			Metrisch	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		15 km/h-15 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.40 m/s-0.55 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.47 m/s-0.42 m/s	
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		305 daN / 370 daN	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		13 % / 15 %	
5.10	Feststellbremse		Hydraulisch	
Motor			Metrisch	
6.1	Leistung des Fahrmotors		2.50 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		11 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		76.80 V / 304 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		300 kg	
6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus (kWh/h)		4.60 kWh/h	
Sonstiges			Metrisch	
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		210 bar	
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		30 l/min	
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		70 dB	

ME 320 LIFT - Maßzeichnung



Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex Freisicht (FVD)	
α - Mast-/Schildneigung, vorne	°
β - Mast-/Schildneigung, hinten	°
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm
h2 - Freihub	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg
Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg

FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
7	7	7	7	7
6	6	6	6	6
1988	2138	2388	2588	2838
140	140	140	140	140
3000	3300	3700	4000	4500
3560	3860	4210	4560	5060
2000	2000		2000	1900
1950	1950		1950	1850

Triplex Freihub (FLT)	
α - Mast-/Schildneigung, vorne	°
β - Mast-/Schildneigung, hinten	°
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm
h2 - Freihub	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg

FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
5	5	5	5	5	5	5
1888	2038	2138	2213	2388	2588	2788
1292	1392	1492	1592	1792	1992	2192
4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
4552	5052	5352	5552	6052	6552	7052
2000	1800	1700	1600	1500	1300	1100
1950	1750	1650	1550	1450	1250	1050

Ausstattung

Standard

Akustische Warnung bei Rückwärtsfahrt
Arbeitsscheinwerfer hinten
Battery - 23.3kWh - Lithium-ion
Elektrische Feststellbremse
External charger - 10kW AC - Lithium-ion - Three-phase
Fahrerschutzdach mit Glasdach
Front and Rear - Work Lights
Mechanisch gefederter PVC-Sitz - Grammer MSG65
Panorama-Innenrückspiegel

Optional

Batería - 20kW - 32A - 380V - Lithium-ion
Battery - 35kWh - 76.8V - 460Ah - Lithium-ion
Blaue LED-Frontleuchte
Blaue LED-Heckleuchte
Geschlossene Kabine
Heater
Ladegerät - 8kW - 32A - 380V - Lithium-ion
Minihobel
Non marking tires
Offene Kabine
Overhead guard - With tempered glass windshield
Writing table



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes