

Ficha técnica :

ME 425 LD LIFT

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6	6	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12	12	12	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2000	2150	2400	2600	2850
h2 - Elevación libre	mm	140	140	140	140	140
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4046	4346	4746	5046	5546
Capacidad residual a altura máxima	kg	2500	2500	2500	2500	2450
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2450	2450	2450	2450	2400

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6	3	6	3	3	3
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1950	2100	2200	2300	2450	2650	2850
h2 - Elevación libre	mm	904	1054	1154	1254	1404	1604	1804
h3 - Altura de elevación	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	5046	5546	6046	6046	7046	7046	7546
Capacidad residual a altura máxima	kg	2500	2350	2250	2150	2050	1850	1600
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2450	2300	2200	2100	2000	1800	1550

Equipamiento

Estándar
Alarma sonora en movimientos en reversa
Asiento de PVC con suspensión mecánica - Grammer MSG65
Batería - 17.7kWh - Iones de litio
Cargador externo - 10 kW CA - Iones de litio - Trifásico
Espejo interior panorámico trasero
Freno de estacionamiento eléctrico
Luces de trabajo delanteras y traseras
Luz de trabajo trasera LED
Protectores superiores - Con ventana en el techo (Cristal templado)

Opcional
Batería - 23.3kWh - Iones de litio
Cabina abierta
Cabina cerrada
Calefactor
Cargador externo - 20kW CA - Iones de litio - Trifásico
Cargador externo - 8 kW CA - Ion de litio - Trifásico
Lámpara LED azul
Lámpara trasera LED azul
Mesa de escritura
Mini palancas - 4 movimientos hidráulicos
Neumáticos no marcantes
Protector superior - Con parabrisas de vidrio templado



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes