

Technisches Datenblatt :

ME 425 LIFT

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Mast/fork carriage tilt, forward	6	6	6	6	6
β - Mast/fork carriage tilt, backward	12	12	12	12	6
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	2000	2150	2400	2600	2850
h2 - Freihub	140	140	140	140	140
h3 - Hubhöhe	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	4046	4346	4746	5046	5546
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	2500	2500	2500	2500	2450
Residual capacity with integrated side shift at max height	2450	2450	2450	2450	2400

Triplex Freihub (FLT)	FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Mast/fork carriage tilt, forward	6	6	6	6	3	3	3
β - Mast/fork carriage tilt, backward	6	6	12	6	6	6	6
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	1950	2100	2200	2300	2450	2650	2850
h2 - Freihub	904	1054	1154	1254	1404	1604	1804
h3 - Hubhöhe	4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	5046	5546	6046	6046	6546	7046	7546
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	2500	2350	2250	2150	2050	1850	1600
Residual capacity with integrated side shift at max height	2450	2300	2200	2100	2000	1800	1550

Ausrüstung

Standard
Akustische Warnung bei Rückwärtsfahrt
Battery - 23.3kWh - Lithium-ion
Electric parking brake
External charger - 10kW AC - Lithium-ion - Three-phase
LED Arbeitsscheinwerfer hinte (x 2)
LED front work lights (x2)
Mechanical suspension PVC seat - Grammer MSG65
Overhead guard - With roof window (Tempered glass)
Panoramic interior rear view mirror
Optional
Battery - 35.3kWh - Lithium-ion
Enclosed cab
External charger - 20kW AC - Lithium-ion - Three-phase
External charger - 8kW AC - Lithium-ion - Three-phase
Heater
LED blue lamp
LED rear blue lamp
Mini levers - 4 hydraulics movements
Non marking tires
Open cab
Overhead guard - With tempered glass windshield
Writing table



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes