

Karta danych technicznych :

ME 430 LIFT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Pochył masztu/widel karetki przód	°	6	6	6	6	6
β - Pochył masztu/widel karetki tył	°	12	12	12	12	6
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	2000	2150	2400	2600	2850
h2 - Wolny skok	mm	140	140	140	140	140
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4046	4346	4746	5046	5546
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	3000	3000	3000	3000	3000
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów)	kg	2900	2900	2900	2900	2900

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)		FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Pochył masztu/widel karetki przód	°	6	6	6	6	3	3	3
β - Pochył masztu/widel karetki tył	°	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1950	2100	2200	2300	2450	2650	2850
h2 - Wolny skok	mm	904	1054	1154	1254	1404	1604	1804
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	5046	5546	5846	6046	6546	7046	7546
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	3000	3000	2900	2850	2670	2350	2000
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów)	kg	2900	2900	2800	2750	2570	2250	1900



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes