

Technisches Datenblatt :

MLT 630-115 V CP (S2)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Max. Tragkraft	Q	3000 kg	
Max. Hubböhe	h3	6.11 m	
Max. Reichweite		3.50 m	
Reichweite bei max. Höhe		0.90 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		5671 daN	
Gewicht und Abmessungen			
Eigengewicht (mit Gabel)		6620 kg	
Bodenfreiheit	m4	0.28 m	
Radstand	y	2.69 m	
Gesamtänge (mit Kupplung)	l11	4.86 m	
Überhang vorne		1.32 m	
Gesamtbreite	b1	2.06 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.95 m	
Gesamthöhe	h17	2.14 m	
Abwärtsneigungswinkel	a5	133 °	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	14 °	
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	3.65 m	
Reifenmodelle		Allianz - A580 - 400/70 R20 149A8	
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Steering mode		Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang	
Leistung			
Heben		6.10 s	
Senken		5.10 s	
Teleskop ausfahren		6.30 s	
Teleskop einfahren		5.70 s	
Ankippzeit		4.10 s	
Auskippzeit		3.30 s	
Motor			
Marke		Deutz	
Motormorm		Stage V	
Motormodell		TCD 3.6 L4	
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³	
Motorleistung (PS / kW)		116 Hp / 85 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		460 Nm @1600 rpm	
Zugkraft		6280 daN	
Umkehrlüfter		Standard	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		4 Kühler (Wasser + Luft + Öl + Diesel)	
HVO-Validiert (gemäß EN 15940-Standard)		Ja	
Getriebe			
Typ		M-Varioshift	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		38 km/h	
Differenzialsperre		Sperrdifferenzial an der Vorderachse	
Feststellbremse		Handbuch	
Betriebsbremse		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		106 l/min - 250 bar	
Strömungsteiler		Option	
Tankkapazität			
Kapazität des Hydraulikölbehälters		94 l	
Kraftstoff		78 l	
Abgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		13 l	
Lärm und Vibrationen			
Innenschallpegel (lpa), getestet gemäß Norm NF EN 12053		73 dB	
Vibrationswert an Händen/Armen		2.50 m/s²	
Sonstiges			
Zulassung des traktors		Zulassung des traktors	
Kabinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine	
Steuerungen		JSM	

Optionale Reifentabelle




	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A331 - 500/45-20 160A8	2.10 m	2.20 m
MICHELIN - XMCL - 400/70 R20 149A8	2.14 m	2.06 m
MICHELIN - BIBLOAD - 400/70 R20 149A8	2.18 m	2.06 m

Optionen/Ausführungen

S: Standard/0: Optional/-: Nicht erhältlich


	Classic	Premium	Elite	Platinum
Hubfunktion				
Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten	0	0	0	S
Intelligente Hydraulik	0	0	0	S
Operator-Station				
Ablagen hinter und unter dem Sitz	0	0	0	S
Automatische Klimaanlage	0	S	S	S
Automatische Lenkausrichtung	0	0	S	S
Bluetooth-radio mit integriertem mikrofon (100 w)	0	S	-	-
Bluetooth-radio mit zusatz-mikrofon (100 w)	0	0	S	S
Elektrisch verstellbarer spiegel mit beschlagentfernung	0	0	S	S
Hoh Kamera	0	0	0	S
Luftgefederter fahrersitz (grammer)	0	S	-	-
Luftgefederter Fahrersitz mit langsam Aufbauschwingungen	0	0	S	-
Luftgefederter Fahrersitz mit langsam Aufbauschwingungen und Heizung (GRAMMER)	0	0	0	S
Mechanischer Fahrersitz (Grammer)	S	-	-	-
SafeView-Kamera-Paket (x2)	0	0	0	S
Schwingungsämpfung „Active CRC“	0	0	S	S
Tuner-Radio (50 W)	S	-	-	-
Vision Bildschirm (7")	S	S	S	S
Zusatzscheibenwischer	0	S	S	S
Motorisierung/Leistung				
Dauerstrom-Hydraulik	0	0	S	S
Durchflussverteilung	0	0	0	S
Gebläse mit Auto-Reverse	S	S	S	S
Handgas	0	0	S	S
Sekundäre Funktionen				
Automatische Zentralschmieranlage (AGS)	0	0	0	S
Beleuchtung				
LED+ (4 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer)	0	0	0	S
LED vorne Straßenbeleuchtung	0	0	0	S
LED work lights - On the top of the boom (fixed part) (x2)	0	0	0	S

MLT 630-115 V CP (S2) - Maßzeichnung



MLT 630-115 V CP (S2) - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes