Technisches Datenblatt :

MLT 730-115 V CP (S2)

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	3000 kg
Max.Hubhöhe	h3	6.79 m
Max. Reichweite		4.40 m
Reichweite bei max. Höhe		1.40 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5056 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabel)		7010 kg
Bodenfreiheit	m4	0.28 m
Radstand	y	2.69 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	5.16 m
Überhang vorne		1.62 m
Gesamtbreite	b1	2.06 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.95 m
Gesamthöhe	h17	2.14 m
Abwärtsneigewinkel	a5	133 °
Aufwärtsneigewinkel	a4	14 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.65 m
Reifenmodelle		Allianz - A580 - 400/70 R20 149A8
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkart		Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
Leistung		
Heben		6.10 s
Senken		5.10 s
Teleskop ausfahren		8.20 s
Teleskop Einfahren		6.70 s
Ankippen		4.10 s
Auskippen		3.30 s
Motor		
Hersteller		Deutz
Motornorm		Stage V
Motormodell		TCD 3.6 L4
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³
Motorleistung (PS / kW)		116 Hp / 85 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		460 Nm @1600 rpm
Zugkraft		6280 daN
Wendelüfter		Standard
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		4 Kühler (Wasser + Luft + Öl + Diesel)
HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)		Ja
Getriebe		
Getriebetyp		M-Varioshift
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		38 km/h
Differenzialsperre		Sperrdifferenzial an der Vorderachse
Parkbremse		Handbuch
Festellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		106 l/min - 250 bar
Flow Sharing		Option
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		94 l
Kraftstoff		78 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		13 l
Lärm und Vibrationen		
Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüf		73 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s²
Sonstiges		
Zulassung des Traktors		Zulassung des Traktors
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen		JSM

Optionale Reifentabelle

	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A331 - 500/45-20 160A8	2.10 m	2.20 m
MICHELIN - BIBLOAD - 400/70 R20 149A8	2.18 m	2.06 m
MICHELIN - XMCL - 400/70 R20 149A8	2.14 m	2.06 m

Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar

	Classic	Premium	Elite	Platinum
Hubfunktion				
Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten	O	O	O	S
Intelligente Hydraulik	O	O	O	S
Operator-Station				
Aufbewahrungsbox - Im Regal	O	O	O	S
Auslegeraufhängung - "Active CRC"	O	O	S	S
Automatische Klimatisierung	O	S	S	S
Automatische Lenkausrichtung	O	O	S	S
Bluetooth-USB-Radio - Mit integriertem Mikrofon - 100 W	O	S	-	-
Bluetooth USB-Radio - Mit zusätzlichem Mikrofon - 100W	O	O	S	S
Elektrischer Außenspiegel rechts mit Enteisung	O	O	S	S
HighView-Kamera am Auslegerkopf (Teleskopteil)	O	O	O	S
Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER	O	S	-	-
Mechanisch gefederter Stoffsitz - GRAMMER	S	-	-	-
Niederfrequenz-Luftfederung Stoffsitz - GRAMMER	O	O	S	-
Niederfrequenz-Luftfederung Stoffsitz mit Heizung - GRAMMER	O	O	O	S
SafeView-Kamerapaket - Rechte Seite und Rückseite (x2)	O	O	O	S
Sichtfenster - 7 Zoll.	S	S	S	S
Tuner Autoradio - 50W	S	-	-	-
Zusatzscheibenwischer	O	S	S	S
Motorisierung/Leistung				
Automatischer Wendelüfter	S	S	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	O	O	S	S
Durchflussverteilung für simultane Bewegungen	O	O	O	S
Handgas	O	O	S	S
Sekundäre Funktionen				
Automatisches Schmiersystem (AGS) - Fahrgestell + Ausleger	O	O	O	S
Beleuchtung				
LED+ seitliche Arbeitsscheinwerfer (x4)	O	O	O	S
LED-Arbeitsscheinwerfer - An der Spitze des Auslegers (fester Teil) (x2)	O	O	O	S
LED vorne Straßenbeleuchtung	O	O	O	S

MLT 730-115 V CP (S2) - Maßzeichnung







MLT 730-115 V CP (S2) - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken



Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes