

Technisches Datenblatt :

# **MLT 635-130 PS+ (S2)**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	3500 kg
Max. Hubhöhe		6.13 m
Max. Reichweite		3.26 m
Reichweite bei max. Höhe		0.60 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5900 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabel)		7490 kg
Bodenfreiheit	m4	0.41 m
Radstand	y	2.60 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	4.71 m
Überhang vorne		1.16 m
Gesamtbreite	b1	2.39 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.95 m
Gesamthöhe	h17	2.38 m
Abwärtsneigewinkel	a5	133 °
Aufwärtsneigewinkel	a4	14 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.77 m
Reifenmodelle		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkart		Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
Leistung		
Heben		6.40 s
Senken		5.30 s
Teleskop ausfahren		5 s
Teleskop Einfahren		4.30 s
Ankippen		3.70 s
Auskippen		3 s
Motor		
Hersteller		Deutz
Motomom		Stage V
Motomodell		TCD 3.6 L4
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³
Motorleistung (PS / kW)		129 Hp / 95 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		500 Nm @1600 rpm
Zugkraft		7870 daN
Wendelüfter		Standard
Motor Kühlsystem (wassergekühlt)		4 Kühler (Wasser + Luft + Hydrauliköl + Getriebeöl)
HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)		Ja
Getriebe		
Getriebetyp		Drehmomentwandler
Getriebe		Powershift
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		6 / 3
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		40 km/h
Differenzialsperre		Sperrdifferenzial an der Vorderachse
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Verstellpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		150 l/min - 270 bar
Flow Sharing		Standard
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		135 l
Kraftstoff		120 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		10 l
Lärm und Vibrationen		
Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft		72 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Sonstiges		
Zulassung des Traktors		Zulassung des Traktors
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen		JSM

## Optionale Reifentabelle




	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m

## Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nicht verfügbar


	Classic	Premium	Elite	Platinum
<b>Hubfunktion</b>				
Hydraulische Anbaugerätesicherung	0	0	0	S
Intelligente Hydraulik	0	0	0	S
Regenerative Hydraulik	0	0	0	S
<b>Operator-Station</b>				
Aufbewahrungsbox – Auf dem Regal	0	0	0	S
Automatische Radausrichtung	0	0	S	S
Bluetooth-USB-Radio – Mit integriertem Mikrofon – 100 W	0	S	-	-
Bluetooth-USB-Radio – Mit zusätzlichem Mikrofon – 100 W	0	0	S	S
Elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts mit Abtaufunktion	0	0	S	S
HighView-Kamera an Auslegerspitze (Teleskopteil)	0	0	0	S
Lastdämpfung „Aktive CRC“	0	0	S	S
Luftfederter Stoff Sitz – GRAMMER	0	S	-	-
Mechanischer Federungssitz aus Stoff - GRAMMER	S	-	-	-
Niedrigfrequenter luftfederter beheizter Stoff Sitz - GRAMMER	0	0	0	S
Niedrigfrequenz-Luftfederungssitz aus Gewebe - GRAMMER	0	0	S	-
SafeView-Kameras rechts und hinten	0	0	0	S
Seitlicher Wischer	S	S	S	S
Sichtschirm – 7 Zoll	S	S	S	S
Tuner Autoradio - 50W	S	-	-	-
Vollkabine + Heizung und automatische Klimaanlage	0	S	S	S
Zusätzlicher Frontscheibenwischer - ohne Waschanlage	0	S	S	S
<b>Motorisierung/Leistung</b>				
Automatischer Rückwärtslüfter	S	S	S	S
Handgas	0	0	S	S
Hydraulik mit kontinuierlichem Durchfluss	0	0	S	S
<b>Sekundäre Funktionen</b>				
Automatisches Schmierstoffsystem (AGS) – Fahrgestell + Ausleger	0	0	0	S
<b>Beleuchtung</b>				
LED-Arbeitscheinwerfer - an Auslegerspitze (Teleskopteil)	0	0	0	S
LED-Frontfahrscheinern	0	0	0	S
Seitliche LED-Arbeitscheinwerfer	0	0	0	S

## MLT 635-130 PS+ (S2) - Maßzeichnung



# MLT 635-130 PS+ (S2) - Traglasttabellen

## Maschine auf Rädern mit Gabelzinken





**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes