Technisches Datenblatt:

# MLT 738-130 PS+ (S1)





	1:121 120 1201 21 (21) 2:0	tellt am 30. November 2025 um 04:08 UT	
Kapazität		Metrisch	
Max. Tragkraft	Q	3800 kg	
Max. Hubhöhe	h3	6.91 m	
Max. Reichweite		3.98 m	
teichweite bei max. Höhe		1 m	
susprechkraft mit Schaufel		6095 daN	
Gewicht und Abmessungen		0070 dui1	
igengewicht (mit Gabel)		7510 kg	
odenfreiheit	m4	0.41 m	
adstand			
	У	2.81 m	
esamtlänge (mit Kupplung)	l11	5.03 m	
berhang vome		1.27 m	
esamtbreite	b1	2.39 m	
esamtbreite der Kabine	b4	0.95 m	
esamthöhe	h17	2.38 m	
bwärtsneigewinkel	a5	133 °	
ufwärtsneigewinkel	a4	14 °	
ußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	3.93 m	
eifenmodelle		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
ntriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
teering mode		Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgan	
eistung			
eben		7.30 s	
enken		5.50 s	
eleskop ausfahren		6.30 s	
eleskop einfahren		5.70 s	
nkippzeit		3.60 s	
uskippzeit		3.10 s	
lotor		0.10 0	
larke		Deutz	
lotomorm			
		Stage V	
fotormodell		TCD 3.6 L4	
ylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³	
lotorleistung (PS / kW)		129 Hp / 95 kW	
lax. Drehmoment / Motorumdrehung		500 Nm @1600 rpm	
ugkraft		8000 daN	
mkehrlüfter		Standard	
lotorkühlsystem (wassergekühlt)		4 Kühler (Wasser + Luft + Hydrauliköl + Getriebeöl	
VO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)		Ja	
etriebe			
yp		Drehmomentwandler	
etriebe		Powershift	
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		6 / 3	
lax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		40 km/h	
ifferenzialsperre		Sperrdifferenzial an der Vorderachse	
eststellbremse		Automatische negative Parkbremse	
		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear	
etriebsbremse		axles	
ydraulisch			
yp Hydraulikpumpe		Verstellpumpe	
ydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		150 l/min - 270 bar	
römungsteiler		Standard	
ankkapazität		Clandard	
apazität des Hydraulikölbehälters		135	
raftstoff		120	
arisiori bgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		10	
		101	
ärm und Vibrationen			
nnenschallpegel (Ipa), getestet gemäß Norm NF EN 12053		72 dB	
ibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²	
Constiges			
ulassung des traktors		Zulassung des traktors	
abinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine	
Steuerungen		JSM	

## Optionale Reifentabelle

	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m


## Optionen/Ausführungen


S: Standard/O: Optional/-: Nicht erhältlich

	Classic	Premium	Elite	Platinum
Hubfunktion				
Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten	0	0	0	S
Intelligente Hydraulik	0	0	0	S
Regenerative Hydraulik	0	0	0	S
Operator-Station				
Ablagen hinter und unter dem Sitz	0	0	0	S
Automatische Klimaanlage	0	S	S	S
Automatische Lenkausrichtung	0	0	S	S
Bluetooth-radio mit integriertem mikrofon (100 w)	0	S	-	-
Bluetooth-radio mit zusatz-mikrofon (100 w)	0	0	S	S
Elektrisch verstellbarer spiegel mit beschlagentfemung	0	0	S	S
Hohe Kamera	0	0	0	S
Luftgefederter fahrersitz (grammer)	0	S	-	-
Luftgefederter Fahrersitz mit langsamen Aufbauschwingungen	0	0	S	-
Luftgefederter Fahrersitz mit langsamen Aufbauschwingungen und Heizung (GRAMMER)	0	0	0	S
Mechanischer Fahrersitz (Grammer)	S	-	-	-
SafeView-Kamera-Paket (x2)	0	0	0	S
Schwingungsdämpfung "Active CRC"	0	0	S	S
Seitlicher Scheibenwischer	S	S	S	S
Tuner-Radio (50 W)	S	-	-	-
Vision Bildschirm (7")	S	S	S	S
Zusatzscheibenwischer	0	S	S	S
Motorisierung/Leistung				
Dauerstrom-Hydraulik	0	0	S	S
Gebläse mit Auto-Reverse	S	S	S	S
Handgas	0	0	S	S
Sekundäre Funktionen				
Automatische Zentralschmieranlage (AGS)	0	0	0	S
Beleuchtung				
LED+ (4 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer)	0	0	0	S
LED vome Straßenbeleuchtung	0	0	0	S
LED work lights - On the top of the boom (fixed part) (x2)	0	0	0	S

#### MLT 738-130 PS+ (S1) - Maßzeichnung








MLT 738-130 PS+ (S1) - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)