Technisches Datenblatt:

MLT 738-130 PS+ (S1)





Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	3800 kg
nax.Hubhöhe	h3	6.91 m
	113	
lax. Reichweite		3.98 m
eichweite bei max. Höhe		1 m
usbrechkraft mit Schaufel		6095 daN
sewicht und Reifengröße		75101
igengewicht (mit Gabel)		7510 kg
odenfreiheit	m4	0.41 m
adstand	у	2.81 m
esamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	5.03 m
berhang vome		1.27 m
esamtbreite	b1	2.39 m
esamtbreite der Kabine	b4	0.95 m
esamthöhe	h17	2.38 m
bwärtsneigewinkel	a5	133 °
ufwärtsneigewinkel	a4	14 °
/enderadius (über Räder)	Wa1	3.93 m
eifenmodelle	Alliance	- A580 - 460/70 R24 159A8
ntriebsräder (vome / hinten)		2/2
enkart	Manicrab. 2-rad L	enkung, 4-rad Lenkung, Krebsg
eistung		
leben		7.30 s
enken		5.50 s
eleskop ausfahren		6.30 s
eleskop Einfahren		5.70 s
·		3.60 s
nkippen		
uskippen		3.10 s
Aotor		
lersteller		Deutz
fotomorm		Stage V
fotormodell		TCD 3.6 L4
ylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm ³
fotorleistung (PS / kW)		129 Hp / 95 kW
fax. Drehmoment / Motorumdrehung		00 Nm @1600 rpm
ugkraft		8000 daN
Vendelüfter		Standard
Notorkühlsystem (wassergekühlt)	4 Kühler (Wasse	r + Luft + Hydrauliköl + Getriebe
IVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)		Ja
etriebe		
etriebetyp	D	rehmomentwandler
etriebe		Powershift
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		6/3
fax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		40 km/h
ifferenzialsperre	Sperrdiffe	renzial an der Vorderachse
arkbremse		sche negative Parkbremse
		enbremsen an den Vorder- und
estellbremse	Olbud Ediller	Hinterachsen
ydraulisch		
yp Hydraulikpumpe		Verstellpumpe
lydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		50 I/min - 270 bar
ow Sharing		Standard
ankkapazität		
assungsvermögen des Hydrauliktanks		135 l
raftstoff		120
bgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		10
agasnachbenandrung für Dieser (Aublide®) ärm und Vibrationen		101
		72 dD
nnenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüf		72 dB
chwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s ²
onstiges		
ulassung des Traktors		assung des Traktors
Cabinen-Zertifizierung	Kabii	ne ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen		JSM

Optionale Reifentabelle

	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m


Optionen / Oberflächen


S: Standard / O: Option / -: Nich verfügbar

	Classic	Premium	Elite	Platinum
Hubfunktion				
Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten	0	0	0	S
Intelligente Hydraulik	0	0	0	S
Regenerative Hydraulik	0	0	0	S
Operator-Station				
Aufbewahrungsbox - Im Regal	0	0	0	S
Auslegeraufhängung - "Active CRC"	0	0	S	S
Automatische Klimatisierung	0	S	S	S
Automatische Lenkausrichtung	0	0	S	S
Bluetooth-USB-Radio - Mit integriertem Mikrofon - 100 W	0	S	-	-
Bluetooth USB-Radio - Mit zusätzlichem Mikrofon - 100W	0	0	S	S
Elektrischer Außenspiegel rechts mit Enteisung	0	0	S	S
HighView-Kamera am Auslegerkopf (Teleskopteil)	0	0	0	S
Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER	0	S	-	
Mechanisch gefederter Stoffsitz - GRAMMER	S		-	-
Niederfrequenz-Luftfederung Stoffsitz - GRAMMER	0	0	S	-
Niederfrequenz-Luftfederung Stoffsitz mit Heizung - GRAMMER	0	0	0	S
SafeView-Kamerapaket - Rechte Seite und Rückseite (x2)	0	0	0	S
Seitlicher Scheibenwischer	S	S	S	S
Sichtfenster - 7 Zoll.	S	S	S	S
Tuner Autoradio - 50W	S	-	-	-
Zusatzscheibenwischer	0	S	S	S
Motorisierung/Leistung				
Automatischer Wendelüfter	S	S	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	0	0	S	S
Handgas	0	0	S	S
Sekundäre Funktionen				
Automatisches Schmiersystem (AGS) - Fahrgestell + Ausleger	0	0	0	S
Beleuchtung				
LED+ seitliche Arbeitsscheinwerfer (x4)	0	0	0	S
LED-Arbeitsscheinwerfer - An der Spitze des Auslegers (fester Teil) (x2)	0	0	0	S
LED vome Straßenbeleuchtung	0	0	0	S

MLT 738-130 PS+ (S1) - Maßzeichnung








MLT 738-130 PS+ (S1) - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes