

Technisches Datenblatt :

MLT 738-130 PS+ (S1)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch | |
|--|---|---|--|
| Max. Tragkraft | Q | 3800 kg | |
| Max. Hubhöhe | h3 | 6.91 m | |
| Max. Reichweite | | 3.98 m | |
| Reichweite bei max. Höhe | | 1 m | |
| Ausbrechkraft mit Schaufel | | 6095 daN | |
| Gewicht und Relfengröße | | | |
| Eigengewicht (mit Gabel) | | 7510 kg | |
| Bodenfreiheit | m4 | 0.41 m | |
| Radstand | y | 2.81 m | |
| Gesamtänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung) | l11 | 5.03 m | |
| Überhang vorne | | 1.27 m | |
| Gesamtbreite | b1 | 2.39 m | |
| Gesamtbreite der Kabine | b4 | 0.95 m | |
| Gesamthöhe | h17 | 2.38 m | |
| Abwärtsneigungswinkel | a5 | 133 ° | |
| Aufwärtsneigungswinkel | a4 | 14 ° | |
| Wenderadius (über Räder) | Wa1 | 3.93 m | |
| Reifenmodelle | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8 | | |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 | |
| Lenkart | Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang | | |
| Leistung | | | |
| Heben | | 7.30 s | |
| Senken | | 5.50 s | |
| Teleskop ausfahren | | 6.30 s | |
| Teleskop Einfahren | | 5.70 s | |
| Ankippen | | 3.60 s | |
| Auskippen | | 3.10 s | |
| Motor | | | |
| Hersteller | | Deutz | |
| Motormorm | | Stage V | |
| Motormodell | | TCD 3.6 L4 | |
| Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder | | 4 - 3621 cm³ | |
| Motorleistung (PS / kW) | | 129 Hp / 95 kW | |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 500 Nm @1600 rpm | |
| Zugkraft | | 8000 daN | |
| Wendelüfter | | Standard | |
| Motorkühlungssystem (wassergekühlt) | | 4 Kühler (Wasser + Luft + Hydrauliköl + Getriebeöl) | |
| HVO-geprüft (gemäß EN 15940-Standard) | | Ja | |
| Getriebe | | | |
| Getriebetyp | | Drehmomentwandler | |
| Getriebe | | Powershift | |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | | 6 / 3 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren) | | 40 km/h | |
| Differenzialsperre | | Sperendifferenzial an der Vorderachse | |
| Parkbremse | | Automatische negative Parkbremse | |
| Feststellbremse | | Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen | |
| Hydraulisch | | | |
| Typ Hydraulikpumpe | | Verstellpumpe | |
| Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge ~ Hydraulikdruck | | 150 l/min - 270 bar | |
| Flow Sharing | | Standard | |
| Tankkapazität | | | |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 135 l | |
| Kraftstoff | | 120 l | |
| Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®) | | 10 l | |
| Lärm und Vibrationen | | | |
| Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft | | 72 dB | |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm | | 2.50 m/s² | |
| Sonstiges | | | |
| Zulassung des Traktors | | Zulassung des Traktors | |
| Kabinen-Zertifizierung | | Kabine ROPS - FOPS Stufe 2 | |
| Steuerungen | | JSM | |

Optionale Reifentabelle




| | Gesamthöhe | Gesamtbreite |
|--|------------|--------------|
| ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8 | 2.37 m | 2.40 m |
| NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8 | 2.36 m | 2.40 m |
| MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8 | 2.37 m | 2.40 m |
| MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8 | 2.39 m | 2.43 m |
| MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8 | 2.39 m | 2.43 m |
| MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2 | 2.37 m | 2.40 m |
| MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8 | 2.37 m | 2.40 m |
| TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8 | 2.37 m | 2.40 m |
| TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8 | 2.39 m | 2.42 m |
| TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8 | 2.37 m | 2.40 m |
| VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8 | 2.38 m | 2.41 m |
| VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8 | 2.41 m | 2.44 m |

Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar


| | Classic | Premium | Elite | Platinum |
|--|---------|---------|-------|----------|
| Hubfunktion | | | | |
| Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten | 0 | 0 | 0 | S |
| Intelligente Hydraulik | 0 | 0 | 0 | S |
| Regenerative Hydraulik | 0 | 0 | 0 | S |
| Operator-Station | | | | |
| Aufbewahrungsbox - Im Regal | 0 | 0 | 0 | S |
| Auslegeraufhängung - "Active CRC" | 0 | 0 | S | S |
| Automatische Klimatisierung | 0 | S | S | S |
| Automatische Lenkausrichtung | 0 | 0 | S | S |
| Bluetooth-USB-Radio - Mit integriertem Mikrofon - 100 W | 0 | S | - | - |
| Bluetooth USB-Radio - Mit zusätzlichem Mikrofon - 100W | 0 | 0 | S | S |
| Elektrischer Außenspiegel rechts mit Enteisung | 0 | 0 | S | S |
| HighView-Kamera am Auslegerkopf (Teleskopteil) | 0 | 0 | 0 | S |
| Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER | 0 | S | - | - |
| Mechanisch gefederter Stoffsitz - GRAMMER | S | - | - | - |
| Niederfrequenz-Luftfederung Stoffsitz - GRAMMER | 0 | 0 | S | - |
| Niederfrequenz-Luftfederung Stoffsitz mit Heizung - GRAMMER | 0 | 0 | 0 | S |
| SafeView-Kamerapaket - Rechte Seite und Rückseite (x2) | 0 | 0 | 0 | S |
| Seitlicher Scheibenwischer | S | S | S | S |
| Sichtfenster - 7 Zoll. | S | S | S | S |
| Tuner Autoradio - 50W | S | - | - | - |
| Zusatzscheibenwischer | 0 | S | S | S |
| Motorisierung/Leistung | | | | |
| Automatischer Wendelüfter | S | S | S | S |
| Dauerstrom-Hydraulik | 0 | 0 | S | S |
| Handgas | 0 | 0 | S | S |
| Sekundäre Funktionen | | | | |
| Automatisches Schmiersystem (AGS) - Fahrgestell + Ausleger | 0 | 0 | 0 | S |
| Beleuchtung | | | | |
| LED+ seitliche Arbeitsscheinwerfer (x4) | 0 | 0 | 0 | S |
| LED-Arbeitsscheinwerfer - An der Spitze des Auslegers (fester Teil) (x2) | 0 | 0 | 0 | S |
| LED vom Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | S |

MLT 738-130 PS+ (S1) - Maßzeichnung



MLT 738-130 PS+ (S1) - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes