Technisches Datenblatt:

# MLT 940-140 V+ (52)





		3:12 UT
Kapazität	Metrisch	
Max. Tragkraft	Q 4000 kg	
Max. Hubhöhe	h3 9.10 m	
Max. Reichweite	6.55 m	
Reichweite bei max. Höhe	2.40 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel	5402 daN	
Gewicht und Abmessungen		
Eigengewicht (mit Gabel)	8440 kg	
Bodenfreiheit	m4 0.42 m	
Radstand	y 2.81 m	
Gesamtlänge (mit Kupplung)	l11 5.12 m	
Derhang vome	1.36 m	
Gesamtbreite	b1 2.39 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.95 m	
Sesamthöhe	h17 2.38 m	
Abwärtsneigewinkel	a5 133 °	
ufwärtsneigewinkel	a4 14 °	
ußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1 3.93 m	
Reifenmodelle	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	8
antriebsräder (vorne / hinten)	2/2	
Steering mode	Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Kr	rebsganç
eistung		
leben .	6.50 s	
Senken	7.20 s	
eleskop ausfahren	11 s	
eleskop einfahren	8.10 s	
nkippzeit	3.20 s	
uskippzeit	2.90 s	
Notor	2.70 0	
Marke	Deutz	
Motomorm	Stage V	
Motormodell Control of the Control o	TCD 3.6 L4	
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3621 cm <sup>3</sup>	
Motorleistung (PS / kW)	136 Hp / 100 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	500 Nm @1600 rpm	
lugkraft lughtraft	6200 daN	
Imkehrlüfter	Standard	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Engine cooling system - 4 radiators (wa intercooler + hydraulic oil + hydraulic oi transmission	iter + il for
HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja	
Setriebe		
iyp	M-Vario Plus	
אני lax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	40 km/h	
lifferenzialsperre	Sperrdifferenzial an der Vorderachs	
eststellbremse	Automatische negative Parkbremse	
letriebsbremse	Oil-immersed multi-discs braking on from axles	t & rear
łydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe	Verstellpumpe	
lydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	170 I/min - 270 bar	
trömungsteiler	Standard	
ankkapazität		
apazität des Hydraulikölbehälters	135	
raftstoff	120	
bgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)	101	
ärm und Vibrationen		
nnenschallpegel (Ipa), getestet gemäß Norm NF EN 12053	72 dB	
/ibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s²	
	~ 2.50 H/s	
	the control of the co	
Sonstiges	7. January des protessos	
Sonstiges  Zulassung des traktors  Kabinen-Zertifizierung	Zulassung des traktors ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine	

## Optionale Reifentabelle

	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m


## Optionen/Ausführungen


S: Standard/O: Optional/-: Nicht erhältlich

	Classic	Premium	Elite	Platinum
Hubfunktion				
Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten	0	0	0	S
Intelligente Hydraulik	0	0	S	S
Regenerative Hydraulik	0	S	S	S
Operator-Station				
Ablagen hinter und unter dem Sitz	0	0	0	S
Automatische Klimaanlage	0	S	S	S
Automatische Lenkausrichtung	0	0	S	S
Bluetooth-radio mit integriertem mikrofon (100 w)	0	S	-	-
Bluetooth-radio mit zusatz-mikrofon (100 w)	0	0	S	S
Elektrisch verstellbarer spiegel mit beschlagentfernung	0	0	S	S
Hohe Kamera	0	0	0	S
Luftgefederter fahrersitz (grammer)	0	S	-	-
Luftgefederter Fahrersitz mit langsamen Aufbauschwingungen	0	0	S	-
Luftgefederter Fahrersitz mit langsamen Aufbauschwingungen und Heizung (GRAMMER)	0	0	0	S
Mechanischer Fahrersitz (Grammer)	S	-	-	-
SafeView-Kamera-Paket (x2)	0	0	0	S
Schwingungsdämpfung "Active CRC"	0	0	S	S
Seitlicher Scheibenwischer	S	S	S	S
Tuner-Radio (50 W)	S	-	-	-
Vision Bildschirm (7")	S	S	S	S
Zusatzscheibenwischer	0	S	S	S
Motorisierung/Leistung				
Dauerstrom-Hydraulik	0	0	S	S
Gebläse mit Auto-Reverse	S	S	S	S
Handgas	S	S	S	S
Sekundäre Funktionen				
Automatische Zentralschmieranlage (AGS)	0	0	0	S
Beleuchtung				
LED+ (4 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer)	0	0	0	S
LED vome Straßenbeleuchtung	0	0	0	S
LED work lights - On the top of the boom (fixed part) (x2)	0	0	0	S

#### MLT 940-140 V+ (S2) - Maßzeichnung








MLT 940-140 V+ (S2) - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)