

Fiche technique :

# MLT 733-115 (S2)



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	
Capacité max.	Q	3300 kg	
Hauteur de levage max.	h3	6.88 m	
Déport maximal		3.95 m	
Déport à hauteur max.		0.90 m	
Effort d'arrachement au godet		5509 daN	
Poids et dimensions			
Poids à vide (avec fourches)		7150 kg	
Garde au sol	m4	0.44 m	
Empattement	y	2.81 m	
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	l11	4.90 m	
Porte-à-faux avant		1.26 m	
Largeur hors tout	b1	2.39 m	
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m	
Hauteur hors tout	h17	2.38 m	
Angle de déversement	a5	133 °	
Angle de cavage	a4	14 °	
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.93 m	
Pneus standards	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8		
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	
Mode de direction	Manicrab, 2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe		
Performances			
Levage		7.20 s	
Descente		5.30 s	
Sortie de télescope		6.40 s	
Rentée de télescope		5.70 s	
Cavage		3.60 s	
Déversement		3.30 s	
Moteur			
Marque du moteur		Deutz	
Norme moteur		Stage V	
Modèle du moteur		TCD 3.6 L4	
Nombre de cylindres - Cylindrée		4 - 3621 cm³	
Puissance moteur (CV / kW)		116 ch / 85 kW	
Couple max. / Régime moteur		460 Nm @1600 tr/min	
Effort de traction en charge		8250 daN	
Système de décolmatage automatique des radiateurs		Option	
Système de refroidissement		4 radiateurs (eau + air + huile hydraulique + huile transmission)	
Validé HVO (selon la norme EN 15940)		Oui	
Transmission			
Type de transmission		Convertisseur de couple	
Boîte de vitesses		Powershuttle	
Nombre de vitesses (avant / arrière)		4 / 4	
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		33 km/h	
Blocage de différentiel		Différentiel à glissement limité sur le pont avant	
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique	
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière	
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable	
Débit hydraulique - Pression hydraulique		150 l/min - 270 bar	
Distributeur "flow sharing"		Standard	
Capacités des réservoirs			
Capacité du réservoir hydraulique		135 l	
Carburant		120 l	
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		10 l	
Bruit et vibration			
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		75 dB	
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²	
Divers			
Homologation tracteur		Homologation tracteur	
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2	
Commandes		JSM	

## Tableau des pneus optionnels



	Hauteur hors tout	Largeur hors tout
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m

## Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible


	Classic	Premium
<b>Fonction de levage</b>		
Verrouillage hydraulique accessoire	O	O
<b>Poste opérateur</b>		
Autoradio tuner - 50W	S	-
Autoradio USB bluetooth - Avec micro déporté - 100W	O	O
Climatisation automatique	O	S
Coffre de rangement - Sur plage arrière	O	O
Ecran Harmony - 5 pouces	S	S
Essuie-glace avant additionnel	O	S
Essuie-glace latéral	O	O
Radio USB Bluetooth - Avec microphone intégré - 100W	O	S
Siège tissu suspension mécanique - GRAMMER	S	-
Siège tissu suspension pneumatique basse fréquence chauffant - GRAMMER	O	O
Siège tissu suspension pneumatique basse fréquence - GRAMMER	O	O
Siège tissu suspension pneumatique - GRAMMER	O	S
Suspension de flèche - "Active CRC"	O	O
<b>Motorisation/Puissance</b>		
Marche forcée	O	O
Système de décolmatage automatique des radiateurs	O	O
<b>Fonctions secondaire</b>		
Graissage automatique centralisé (AGS) - Châssis + flèche	O	O
<b>Éclairage</b>		
Feux de route à LED avant	O	O
Phares de travail LED - En tête du pied de flèche (partie fixe) (x2)	O	O


## MLT 733-115 (S2) - Schémas d'encombrement



## MLT 733-115 (S2) - Abaques

## Machine sur pneus avec fourches





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**  
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes