Technisches Datenblatt:

MLT 742-130 PS+ (S1)





2.40 m 2.40 m 2.40 m 2.43 m 2.40 m 2.40 m 2.43 m 2.40 m 2.42 m 2.42 m 2.44 m

Q h3	Metrisch 4200 kg 6.91 m 3.96 m
	4200 kg 6.91 m
	6.91 m
	3.90 111
	1 m
	5748 daN
	2422
	8120 kg
m4	0.41 m
у	2.81 m
l11	5.02 m
	1.26 m
b1	2.39 m
h4	0.95 m
	2.38 m
	133 °
	14 °
Wa1	3.93 m
	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
	2 / 2
	Manicrab, 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgar
	8.70 s
	8.60 s
	6.90 s
	6.10 s
	3.60 s
	3.10 s
	Deutz
	Stage V
	TCD 3.6 L4
	4 - 3621 cm³
	129 Hp / 95 kW
	500 Nm @1600 rpm
	8000 daN
	Standard
	4 Kühler (Wasser + Luft + Hydrauliköl + Getriebeö
	Ja
	Drehmomentwandler
	Powershift
	6/3
	40 km/h
	Sperrdifferenzial an der Vorderachse
	Automatische negative Parkbremse
	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
	eduonoon
	Verstellpumpe
	150 l/min - 270 bar
	Standard
	135 I
	120 l
	10
	72 dB
	< 2.50 m/s²
	< 2.50 H/S-
	Zulassung des Traktors
	Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
	l11

Optionale Reifentabelle

	Gesamthöhe
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m


Optionen / Oberflächen


S: Standard / O: Option / -: Nich verfügbar

	Classic	Premium	Elite	Platinum
Hubfunktion				
Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten	0	0	0	S
Intelligente Hydraulik	0	0	0	S
Regenerative Hydraulik	0	0	0	S
Operator-Station				
Aufbewahrungsbox - Im Regal	0	0	0	S
Auslegeraufhängung - "Active CRC"	0	0	S	S
Automatische Klimatisierung	0	S	S	S
Automatische Lenkausrichtung	0	0	S	S
Bluetooth-USB-Radio - Mit integriertem Mikrofon - 100 W	0	S	-	-
Bluetooth USB-Radio - Mit zusätzlichem Mikrofon - 100W	0	0	S	S
Elektrischer Außenspiegel rechts mit Enteisung	0	0	S	S
HighView-Kamera am Auslegerkopf (Teleskopteil)	0	0	0	S
Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER	0	S	-	-
Mechanisch gefederter Stoffsitz - GRAMMER	S	-	-	-
Niederfrequenz-Luftfederung Stoffsitz - GRAMMER	0	0	S	-
Niederfrequenz-Luftfederung Stoffsitz mit Heizung - GRAMMER	0	0	0	S
SafeView-Kamerapaket - Rechte Seite und Rückseite (x2)	0	0	0	S
Seitlicher Scheibenwischer	S	S	S	S
Sichtfenster - 7 Zoll.	S	S	S	S
Tuner Autoradio - 50W	S	-	-	-
Zusatzscheibenwischer	0	S	S	S
Motorisierung/Leistung				
Automatischer Wendelüfter	S	S	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	0	0	S	S
Handgas	0	0	S	S
Sekundäre Funktionen				
Automatisches Schmiersystem (AGS) - Fahrgestell + Ausleger	0	0	0	S
Beleuchtung				
LED+ seitliche Arbeitsscheinwerfer (x4)	0	0	0	S
LED-Arbeitsscheinwerfer - An der Spitze des Auslegers (fester Teil) (x2)	0	0	0	S
LED vome Straßenbeleuchtung	0	0	0	S

MLT 742-130 PS+ (S1) - Maßzeichnung








MLT 742-130 PS+ (S1) - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes