Scheda tecnica:

# MLT 742-130 PS+ (S1)





	MLT 742-130 PS+ (S1) creato il 30 novembre 2025 03:12 UTC		
Capacità		Metrico	
Portata massima	Q	4200 kg	
Altezza massima di sollevamento	h3	6.91 m	
Sbraccio massimo		3.96 m	
Sbraccio alla massima altezza		1 m	
Forza di strappo con benna		5748 daN	
Peso e dimensioni			
Peso a vuoto (con forche)		8120 kg	
Altezza libera dal suolo	m4	0.41 m	
nterasse	у	2.81 m	
unghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.02 m	
Sbalzo anteriore		1.26 m	
arghezza	b1	2.39 m	
arghezza cabina	b4	0.95 m	
Altezza	h17	2.38 m	
ingolo di inclinazione in avanti	a5	133 °	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	14 °	
laggio di sterzata (estemo ruote)	Wa1	3.93 m	
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
uote motrici (anteriori / posteriori)		2/2	
, ,		Manicrab, 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata	
ïpi di sterzata		a "granchio"	
Performance			
ollevamento		8.70 s	
bbassamento		8.60 s	
Iscita sfilo		6.90 s	
ientro sfilo		6.10 s	
nclinazione verso l'alto		3.60 s	
nclinazione verso il basso		3.10 s	
Notore			
Marca motore		Deutz	
Norma motore		Stage V	
Modello motore		TCD 3.6 L4	
lumero di cilindri - Cilindrata		4 - 3621 cm³	
Potenza motore (CV / kW)		129 cv / 95 kW	
Coppia massima / Regime motore		500 Nm @1600 rpm	
orza di trazione		8000 daN	
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard	
rispostavo di punzia adtomatica fadiaton		4 radiatori (acqua + aria + olio idraulico + olio della	
Sistema di raffreddamento motore		trasmissione)	
Convalidato HVO (secondo la norma EN 15940)		Sì	
rasmissione			
ïpo di trasmissione		Convertitore di coppia	
ambio		Powershift	
umero di marce (avanti / indietro)		6 / 3	
elocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h	
loccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore	
reno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico	
reno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore posteriore	
draulico			
ipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile	
Portata idraulica - Pressione idraulica		150 l/min - 270 bar	
listributore "flow sharing"		Standard	
apacità del serbatoio			
apacità del serbatoio idraulico		135 l	
arburante		120 l	
iquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		10	
umore e vibrazione			
tumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		72 dB	
fibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s <sup>2</sup>	
ionazione sui gruppo compiesso mani/oraccia farie		× 2.50 III/8"	
		Omelessations to the	
Omologazione trattore		Omologazione trattore	
		0 1: 0000 ====:: 0	
Certificazione della cabina Comandi		Cabina ROPS - FOPS Livello 2 JSM	

## tabella pneumatici opzionale

	Altezza
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m


### Opzioni / Livello finitura


S : Standard / O : Opzione / - : non disponibile

	Classic	Premium	Elite	Platinum
Funzione di sollevamento				
Blocco idraulico dell'accessorio	0	0	0	S
Intelligent Hydraulics	0	0	0	S
L'impianto idraulico rigenerativo	0	0	0	S
Stazione operatore				
Allineamento automatico ruote	0	0	S	S
Autoradio con sintonizzatore - 50W	S		-	-
Climatizzatore automatico	0	S	S	S
Contenitore - Sullo scaffale	0	0	0	S
Pacchetto telecamera SafeView - lato destro e posteriore (x2)	0	0	0	S
Radio USB Bluetooth - Con microfono aggiuntivo - 100W	0	0	S	S
Radio USB Bluetooth - Con microfono integrato - 100W	0	S	-	-
Schermo di visione - 7 pollici.	S	S	S	S
Sedile in tessuto a sospensione meccanica - GRAMMER	S	-	-	-
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica a bassa frequenza con riscaldamento - GRAMMER	0	0	0	S
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica - GRAMMER	0	S	-	-
Sedile in tessuto con sospensione pneumatica a bassa frequenza - GRAMMER	0	0	S	-
Sospensione a sbalzo - "CRC attivo "	0	0	S	S
Specchietto retrovisore esterno destro elettrico con sbrinamento	0	0	S	S
Telecamera HighView sulla testa del braccio (parte telescopica)	0	0	0	S
Tergicristalli anteriore addizionale	0	S	S	S
Tergicristallo laterale	S	S	S	S
Motorizzazione/Potenza				
Acceleratore manuale	0	0	S	S
Idraulica con portata continua	0	0	S	S
Ventola con inversione automatica	S	S	S	S
Funzioni secondarie				
Sistema di ingrassaggio automatico (AGS) - Telaio + braccio	0	0	0	S
Luci				
Luci di lavoro a LED - Sulla parte superiore del braccio (parte fissa) (x2)	0	0	0	S
Luci di lavoro laterali a LED+ (x4)	0	0	0	S
Luci stradali a LED anteriori	0	0	0	S


#### MLT 742-130 PS+ (S1) - Disegno quotato







#### MLT 742-130 PS+ (S1) - Diagramma di carico Macchina su pneumatici con forche







#### Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes