

Fiche technique :

# MLT-X 738-130 PS+ (S1)



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	3800 kg
Hauteur de levage max.	h3	6.91 m
Déport maximal		3.98 m
Déport à hauteur max.		1 m
Effort d'arrachement au godet		6095 daN
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches)		7470 kg
Garde au sol	m4	0.41 m
Empattement	y	2.81 m
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	l11	5.03 m
Porte-à-faux avant		1.27 m
Largeur hors tout	b1	2.39 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Hauteur hors tout	h17	2.38 m
Angle de déversement	a5	133 °
Angle de cavage	a4	14 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.93 m
Pneus standards	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
Roues motrices (avant / arrière)	2 / 2	
Mode de direction	Manicrab, 2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe	
Performances		
Levage		7.30 s
Descente		5.50 s
Sortie de télescope		6.30 s
Rentée de télescope		5.70 s
Cavage		3.60 s
Déversement		3.10 s
Moteur		
Marque du moteur	Deutz	
Norme moteur	Stage IIIA	
Modèle du moteur	TCD 3,6 L4 f	
Nombre de cylindres - Cylindrée	4 - 3621 cm³	
Puissance moteur (CV / kW)	129 ch / 95 kW	
Couple max. / Régime moteur	500 Nm @1600 tr/min	
Effort de traction en charge	8000 daN	
Système de décolmatage automatique des radiateurs	Standard	
Système de refroidissement	4 radiateurs (eau + air + huile hydraulique + huile transmission)	
Validé HVO (selon la norme EN 15940)	Oui	
Transmission		
Type de transmission	Convertisseur de couple	
Boîte de vitesses	Powershift	
Nombre de vitesses (avant / arrière)	6 / 3	
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)	40 km/h	
Blocage de différentiel	Différentiel à glissement limité sur le pont avant	
Frein de parking	Frein de stationnement négatif automatique	
Frein de service	Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière	
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique	Pompe à débit variable	
Débit hydraulique - Pression hydraulique	150 l/min - 270 bar	
Distributeur "flow sharing"	Standard	
Capacités des réservoirs		
Capacité du réservoir hydraulique	135 l	
Carburant	120 l	
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053	75 dB	
Vibration sur l'ensemble mains/bras	2.50 m/s²	
Divers		
Certification cabine	Cabine ROPS - FOPS niveau 2	
Commandes	JSM	

## Tableau des pneus optionnels


	Hauteur hors tout	Largeur hors tout
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m

## Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible


	Classic	Premium	Elite	Platinum
<b>Fonction de levage</b>				
Intelligent Hydraulics	0	0	0	S
Regenerative Hydraulics	0	0	0	S
Verrouillage hydraulique accessoire	0	0	0	S
<b>Poste opérateur</b>				
Alignment automatique des roues	0	0	S	S
Autoradio tuner - 50W	S	-	-	-
Autoradio USB bluetooth - Avec micro déporté - 100W	0	0	S	S
Caméra HighView en tête de flèche (partie télescopique)	0	0	0	S
Climatisation automatique	0	S	S	S
Coffre de rangement - Sur plage arrière	0	0	0	S
Ecran Vision - 7 pouces	S	S	S	S
Essuie-glace avant additionnel	0	S	S	S
Essuie-glace latéral	S	S	S	S
Pack caméras SafeView - Avant droit et arrière (x2)	0	0	0	S
Radio USB Bluetooth - Avec microphone intégré - 100W	0	S	-	-
Rétroviseur extérieur droit électrique dégivrant	0	0	S	S
Siège tissu suspension mécanique - GRAMMER	S	-	-	-
Siège tissu suspension pneumatique basse fréquence chauffant - GRAMMER	0	0	0	S
Siège tissu suspension pneumatique basse fréquence - GRAMMER	0	0	S	-
Siège tissu suspension pneumatique - GRAMMER	0	S	-	-
Suspension de flèche - "Active CRC"	0	0	S	S
<b>Motorisation/Puissance</b>				
Accélérateur manuel	0	0	S	S
Marche forcée	0	0	S	S
Système de décolmatage automatique des radiateurs	S	S	S	S
<b>Fonctions secondaire</b>				
Graissage automatique centralisé (AGS) - Châssis + flèche	0	0	0	S
<b>Éclairage</b>				
Feux de route à LED avant	0	0	0	S
Phares de travail latéraux LED+ (x4)	0	0	0	S
Phares de travail LED - En tête du pied de flèche (partie fixe) (x2)	0	0	0	S

## MLT-X 738-130 PS+ (S1) - Schémas d'encombrement



## MLT-X 738-130 PS+ (S1) - Abaques

Machine sur pneus avec fourches





# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**  
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes