

Technische fiche :

# SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	7.80 m
Werkhoogte maximaal (binnen)	h21	7.80 m
Werkhoogte maximaal (buiten)	h21'	7.80 m
Platformhoogte maximaal (binnen)	h7	5.80 m
Platformhoogte maximaal (buiten)	h7'	5.80 m
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Max. capaciteit op het uitschuifdek		115 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		1500 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Platformafmetingen met verlenging (lengte x breedte)		2.54 m x 0.75 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	1.02 m
Totale lengte	l1	1.88 m
Totale breedte	b1	0.81 m
Totale hoogte	h17	2.17 m
Totale hoogte transport	h18 ***	1.99 m
Lengte dekopening	dp	0.90 m
Totale lengte met platformverlenging	l15	2.76 m
Draaicirkel buiten - platform	Wa2	1.73 m
Binnenste draaicirkel		0 m
Bodemvrijheid met ingeschakelde kuilbeschermers	m6	0.01 m
Bodemvrijheid met ingeklapte kuilbeschermers	m2	0.05 m
Wielbasis (y)	y	1.40 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.50 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Snelheid verhogen (belast) / Lagere snelheid (beladen)		17 s / 18 s
Stijgvermogen		25 %
Max. hellingshoek binnen en buiten (voor en achter / zijwaarts)		3.50 ° / 1.50 °
Banden		
Uitrusting banden		Niet-markerende cushionband
Modellen banden		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen		2 / 0
Bedrijfsrem		Elektrisch
Motor/accu		
Batterij technologie		Semi-traction
Vermogen van de elektrische motor		2 x 0.55 kW
Batterij		24 V
Aantal batterijen / Batterij capaciteit		4 / 185 Ah
Batterij vermogen		4.44 kWh
Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A)		24 V / 30 A
Diverse		
Aantal cycli met STD-batterij (HIRD)		146
Bodemdruk		16 daN/cm2
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud hydraulische tank		12 l
Geluidsdruk niveau (peronwerkplek) (LpA)		66.60 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

\*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

\*\*\* Met opgevoenen reling

# SE 0808 - Lastendiagram

Laaddiagram voor hoogwerkers



# SE 0808 - Tekening met afmetingen



# Uitrusting

## Standaard

2 uitschuifbare componentenbakken (hydraulisch/elektrisch)

Batterij - 24V - 185Ah - semi-tractie

Bescherming tegen kuilen met automatische bediening

CAN-bus technologie

Easy Link met 2 jaar service

Elektrische rem op voorwielen

Extra klaxonvoeten

Geluidswaarschuwing bij afdaling

Handmatige noodverlaging

Hoorbaar alarm en verlichte indicatorlamp (nivellering, overbelasting, daling)

Inklapbare relingen met draaihek over de volle hoogte

Kleurenscherm met geïntegreerde diagnostiek

Lampje batterijlaadtoestand

Multi-voltage boordlader - 24V - 30A - IES - Gel - Eenfasig

Noodstopknop op platform en op frame

Uitschuifbare mandverlenging - 90 cm

Urenmeter

Zij- en achtervorkzakken

## Optioneel

Audio waarschuwing bij alle bewegingen

Audio waarschuwing bij vertaling

Biologisch afbreekbare hydrauliekolie - Graad 32

Easy Link - Met afstandsvergrendeling

Easy Link - Met toegangscontrole-toetsenbord

Elektrische stekker - 230V - In de platform - Met differentiële stroomonderbreker - Europa (E/F)-type

LED-werklicht - Op de platform

Veiligheidskit - Helm en hamas



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes