

Ficha técnica :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidade | | Métrico |
|--|---------|--|
| Altura de trabalho | h21 | 7.80 m |
| Altura máxima de trabalho (interior) | h21 | 7.80 m |
| Altura máxima de trabalho (exterior) | h21' | 7.80 m |
| Altura máxima da plataforma (interior) | h7 | 5.80 m |
| Altura máxima da plataforma (exterior) | h7' | 5.80 m |
| Capacidade da plataforma | Q | 230 kg |
| Capacidade máxima na plataforma de extensão | | 115 kg |
| Número de pessoas (interior / exterior) | | 2 / 1 |
| Peso e dimensões | | |
| Peso da plataforma * | | 1500 kg |
| Dimensão da plataforma (comprimento x largura) | lp / ep | 1.64 m x 0.75 m |
| Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura) | | 2.54 m x 0.75 m |
| Altura piso (acesso) | h20 | 1.02 m |
| Comprimento total | l1 | 1.88 m |
| Largura total | b1 | 0.81 m |
| Altura total | h17 | 2.17 m |
| Altura total recolhido | h18 *** | 1.99 m |
| Comprimento da abertura do convés | dp | 0.90 m |
| Comprimento total com extensão da plataforma | l15 | 2.76 m |
| Raio de viragem exterior - plataforma | Wa2 | 1.73 m |
| Raio de viragem interior | | 0 m |
| Distância ao solo com estabilizadores em baixo | m6 | 0.01 m |
| Distância ao solo com as proteções contra buracos dobradas | m2 | 0.05 m |
| Distância entre eixos | y | 1.40 m |
| Atuação | | |
| Velocidade de condução - recolhido | | 4.50 km/h |
| Velocidade de condução - elevado | | 0.80 km/h |
| Velocidade de elevação / descida | | 17 s / 18 s |
| Inclinação transponível | | 25 % |
| Inclinação permitida (frente / lateral) | | 3.50 ° / 1.50 ° |
| Pneus | | |
| Tipo de rodas | | Pneu cushion não marcante |
| Pneus standard | | 12 x 4 pol. / 305 x 106 mm |
| Rodas de tração (dianteira / traseira) | | 2 / 0 |
| Rodas direcionais (dianteira / traseira) | | 2 / 0 |
| Travagem nas rodas (frente / atrás) | | 2 / 0 |
| Travão de serviço | | Elétrico |
| Motor/Bateria | | |
| Tecnologia de bateria | | Semi-tração |
| Potência nominal do motor elétrico | | 2 x 0.55 kW |
| Bateria | | 24 V |
| Número de baterias / Capacidade de carga | | 4 / 185 Ah |
| Energia da bateria | | 4.44 kWh |
| Carregador integrado (V / A) | | 24 V / 30 A |
| Diversos | | |
| Número de ciclos com bateria STD (HIRD) | | 146 |
| Pressão no solo | | 16 daN/cm2 |
| Pressão hidráulica | | 250 bar |
| Capacidade do depósito hidráulico | | 12 l |
| Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (LpA) | | 66.60 dB |
| Vibração em mãos e braços | | < 0.50 m/s ² |
| Cumprimento das normas | | |
| Esta máquina está em conformidade com: | | Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019 |

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

*** Com guarda-corpos rebatido

SE 0808 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)



SE 0808 - Esquemas dimensionais



Equipamentos

Standard

2 tabliers pivotants extérieurs (hydraulique/électrique)
Alarme sonoro e lâmpada indicadora iluminada (nivelamento, sobrecarga, descida)
Aviso sonoro na descida
Bateria - 24V - 185Ah - semi-traction
Botão de paragem de emergência na plataforma e no quadro
Cargador de a bordo multitenção - 24V - 30A - IES - Gel - Monofásico
Cavidades laterais e traseiras para empilhador
Contador de horas
Descida manual de emergência
Easy Link com Serviço de 2 anos
Ecrã a cores com diagnóstico integrado
Extensão deslizante da cesta - 90 cm
Guardas rebatíveis com portão de vaivém de altura total
Lâmpada indicadora de carga da bateria
Proteção contra buracos com funcionamento automático
Pés de klaxon adicionais
Tecnologia CAN bus
Travão elétrico nas rodas dianteiras

Opcional

Aviso sonoro em todos os movimentos
Aviso sonoro na translação
Easy Link - Com bloqueio remoto
Easy Link - Com controlo de acesso por teclado
Ficha elétrica - 230V - No cesto - Com disjuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)
Kit de segurança - Capacete e amês
Luz de trabalho LED - No cesto
Óleo hidráulico biodegradável - Grau 32



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes