

Scheda tecnica :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico	
Altezza di lavoro	h21	9.99 m	
Altezza di lavoro massima (interno)	h21	9.99 m	
Altezza di lavoro massima (all'aperto)	h21'	9 m	
Altezza massima piattaforma (interno)	h7	7.99 m	
Altezza massima della piattaforma (all'aperto)	h7'	7 m	
Capacità della piattaforma	Q	230 kg	
Portata massima sul ponte di estensione		115 kg	
Numeri di persone (interno / esterno)		2 / 1	
Peso e dimensioni		Metrico	
Peso della piattaforma*		2210 kg	
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	l _p / ep	2.20 m x 0.79 m	
Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza)		3.10 m x 0.79 m	
Altezza pianale (accesso)	h20	1.25 m	
Lunghezza totale	l ₁	2.42 m	
Larghezza	b ₁	0.82 m	
Altezza	h17	2.39 m	
Altezza (ripiegata)	h18 ***	1.98 m	
Lunghezza dell'apertura del ponte	d _p	0.90 m	
Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma	l ₁₅	3.31 m	
Raggio di sterzata esterno - cestello	Wa2	2.17 m	
Raggio di sterzata interno		0 m	
Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate	m ₆	0.02 m	
Altezza da terra con protezioni anti-buca ripiegate	m ₂	0.08 m	
Interasse	y	1.75 m	
Performance		Metrico	
Velocità di spostamento - chiuso		4.50 km/h	
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h	
Velocità di sollevamento / discesa		33 s / 32 s	
Pendenza superabile		25 %	
Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3.50 ° / 1.50 °	
Pneumatici		Metrico	
Tipo di ruote		Bandaggio antiraccia	
Modelli di pneumatici		15 x 5 in / 381 x 125 mm	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 0	
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 0	
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 0	
Freno di servizio		Elettrico	
Motore/batteria		Metrico	
Tecnologia della batteria		Semi-traction	
Potenza nominale motore elettrico		0.77 kW	
Batteria		24 V	
Numero batterie / Capacità batteria		4 / 185 Ah	
Potenza della batteria		4.44 kWh	
Carica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A)		24 V / 30 A	
Varie		Metrico	
Pressione idraulica		250 bar	
Capacità del serbatoio idraulico		24 l	
Livello di pressione sonora (sul cestello) (L _{pA})		66.60 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		0.50 m/s ²	
Conformità agli standard		Metrico	
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015+A1 / 2019	

*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.




*** Con protezioni laterali conducente ripiegate

SE 1008 - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersonale



SE 1008 - Disegno quotato




Allestimento

Standard

- 2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici)
- Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Avvisatore acustico nel pianale
- Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
- Caricatore di bordo multitensione - 24V - 30A - Monofase
- Colour screen with integrated diagnostics
- Contatore
- Descent alarm
- Discesa manuale di emergenza
- Easy link
- Electrical front wheel brake
- Estensione del cestino scorrevole - 90 cm
- Folding rails with full height access gate
- Indicatore di carica delle batterie
- Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
- Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
- Protezione antibuche ad attivazione automatica
- Side and rear forklift pockets
- Tecnologia CAN bus

Opzionale

- Avviso audio sulla traduzione
- Avviso sonoro su tutti i movimenti
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
- Safety kit - Harness + helmet
- Working light (x1) on basket



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes