

Ficha técnica :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade		Métrico
Altura de trabalho	h21	9.99 m
Altura máxima de trabalho (interior)	h21	9.99 m
Altura máxima de trabalho (exterior)	h21'	9 m
Altura máxima da plataforma (interior)	h7	7.99 m
Altura máxima da plataforma (exterior)	h7'	7 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Capacidade máxima na plataforma de extensão		115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		2210 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)		3.10 m x 0.79 m
Altura piso (acesso)	h20	1.25 m
Comprimento total	l1	2.42 m
Largura total	b1	0.82 m
Altura total	h17	2.39 m
Altura total recolhido	h18 ***	1.98 m
Comprimento da abertura do convés	dp	0.90 m
Comprimento total com extensão da plataforma	l15	3.31 m
Raio de viragem exterior - plataforma	Wa2	2.17 m
Raio de viragem interior		0 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.02 m
Distância ao solo com as proteções contra buracos dobradas	m2	0.08 m
Distância entre eixos	y	1.75 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		33 s / 32 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Pneus		
Tipo de rodas		Pneu cushion não marcante
Pneus standard		15 x 5 pol. / 381 x 125 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 0
Travão de serviço		Elétrico
Motor/Bateria		
Tecnologia de bateria		Semi-tração
Potência nominal do motor elétrico		2 x 0.77 kW
Bateria		24 V
Número de baterias / Capacidade de carga		4 / 185 Ah
Energia da bateria		4.44 kWh
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
Diversos		
Pressão no solo		12.60 daN/cm2
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		24 l
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (LpA)		66.60 dB
Vibração em mãos e braços		< 0.50 m/s ²
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

*** Com guarda-corpos rebatido

SE 1008 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)



SE 1008 - Esquemas dimensionais



Equipamentos

Standard

2 tabliers pivotants extérieurs (hydraulique/électrique)
Alarme sonoro e lâmpada indicadora iluminada (nivelamento, sobrecarga, descida)
Aviso sonoro na descida
Bateria - 24V - 185Ah - semi-traction
Botão de paragem de emergência na plataforma e no quadro
Cargador de a bordo multitenção - 24V - 30A - IES - Gel - Monofásico
Cavidades laterais e traseiras para empilhador
Contador de horas
Descida manual de emergência
Easy Link com Serviço de 2 anos
Ecrã a cores com diagnóstico integrado
Extensão deslizante da cesta - 90 cm
Gestão da altura de trabalho conforme o local de trabalho (interior/exterior)
Guardas rebativeis com portão de vaivém de altura total
Lâmpada indicadora de carga da bateria
Proteção contra buracos com funcionamento automático
Pés de klaxon adicionais
Tecnologia CAN bus
Travão elétrico nas rodas dianteiras

Opcional

Aviso sonoro em todos os movimentos
Aviso sonoro na translação
Easy Link - Com bloqueio remoto
Easy Link - Com controlo de acesso por teclado
Ficha elétrica - 230V - No cesto - Com disjuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)
Kit de segurança - Capacete e amês
Luz de trabalho LED - No cesto
Óleo hidráulico biodegradável - Grau 32



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes