

Technisches Datenblatt :

SE 1212

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	11.80 m
Working height maximum (indoor)	h21	11.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	11.80 m
Platform height maximum (indoor)	h7	9.80 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	9.80 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	350 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Personenzahl (innen / außen)		3 / 1
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		2880 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	l _p / ep	2.20 m x 1.15 m
Platform dimensions with extension (length x width)		3.10 m x 1.15 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	1.38 m
Gesamtlänge	l ₁	2.43 m
Gesamtbreite	b ₁	1.17 m
Gesamthöhe	h17	2.53 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18 ***	1.86 m
Deck opening length	d _p	0.90 m
Overall length with platform extension	l ₁₅	3.32 m
Outside turning radius - platform	Wa2	2.33 m
Innerer Wenderadius		0 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m ₆	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m ₂	0.08 m
Radstand	y	1.75 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaut		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Steigfähigkeit		25 %
Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Nicht kreidende Bandage
Reifenmodelle		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Bremsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Betriebsbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Battery technology		Lead acid
Nennleistung des Elektromotors		0.77 kW
Batterie		48 V
Number of batteries / Batteriekapazität		4 / 120 Ah
Battery energy		5.76 kWh
Integriertes Ladegerät (V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Sonstiges		
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		24 l
Sound pressure level (platform work station) (L _{pA})		66.60 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		0.30 m/s ²
Einhaltung von Normen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015+A1 / 2019




*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered
 *** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 1212 - Lastdiagramm

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne



SE 1212 - Maßzeichnung



Ausrüstung

Standard

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)

Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Battery - 48V - 120Ah - semi-traction

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Colour screen with integrated diagnostics

Descent alarm

Easy Link with 2 year Service

Electrical front wheel brake

Folding rails with full height access gate

Kontrollleuchte für Batterieladezustand

Manuelle Notfallabsenkung

Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen

Schiebekorbverlängerung - 90 cm

Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung

Side and rear forklift pockets

Signalhorn im Arbeitskorb

Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter

Audio warning on all motion

Audio warning on translation

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Easy Link - With access control keypad

Easy link with remote lock

External pneumatic supply source

Safety kit - Harness + helmet

Working light (x1) on basket



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes