

Ficha técnica :

SE 1212

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	11.80 m
Altura máxima de trabajo (interior)	h21	11.80 m
Altura máxima de trabajo (exterior)	h21'	11.80 m
Altura máxima de la plataforma (interior)	h7	9.80 m
Altura máxima de la plataforma (exterior)	h7'	9.80 m
Capacidad plataforma	Q	350 kg
Capacidad máxima en la plataforma de extensión		115 kg
Número de personas (interior / exterior)		3 / 1
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		2880 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.20 m x 1.15 m
Dimensiones cesta con extensión (longitud x anchura)		3.10 m x 1.15 m
Altura al piso (acceso)	h20	1.38 m
Longitud total	l1	2.43 m
Anchura total	b1	1.17 m
Altura total	h17	2.53 m
Altura total plegada	h18 ***	1.95 m
Longitud de apertura de la cubierta	dp	0.90 m
Largo total con extensión de la plataforma	l15	3.32 m
Radio de giro exterior - plataforma	Wa2	2.33 m
Radio de giro interno		0 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Altura libre al suelo con protectores de baches plegados	m2	0.08 m
Distancia entre ejes	y	1.75 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4.50 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Pendiente franqueable		25 %
Inclinación permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Bandaje no marcante
Modelos de los neumáticos		15 x 5 pulgadas / 381 x 125 mm
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		2 / 0
Freno de servicio		Eléctrico
Motor/batería		
Tecnología de batería		Plomo ácido
Calificación de potencia del motor eléctrico		2 x 0.77 kW
Batería		48 V
Número de baterías / Capacidad de la batería		4 / 120 Ah
Energía de la batería		5.76 kWh
Cargador integrado (V) / a bordo (A)		24 V / 30 A
Varios		
Presión al suelo		15.10 daN/cm ²
Presión hidráulica		250 bar
Capacidad del depósito hidráulico		24 l
Nivel de presión sonora (operador de plataforma) (LpA)		66.60 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 0.30 m/s ²
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

*** Con guardarrailes retraído

SE 1212 - Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras



SE 1212 - Diagrama dimensional



Equipamiento

Estándar

2 bandejas de componentes abatibles (hidráulicas/eléctricas)
Alarma acústica y lámpara indicadora iluminada (nivelación, sobrecarga, descenso)
Aviso sonoro durante descenso
Barandillas abatibles con puerta batiente de altura completa
Battery - 48V - 120Ah - semi-traction
Botón de parada de emergencia en plataforma y en bastidor
Caricabatterie a bordo multi-tensione - 24V - 30A - IES - Gel - Monofase
Claxon adicional de pie
Contador de horas
Descenso manual de emergencia
Easy Link con servicio de 2 años
Extensión deslizante de cesta - 90 cm
Freno eléctrico en rueda delantera
Indicador luminoso de carga de batería
Pantalla en color con diagnóstico integrado
Poches latérales et arrière pour chariot élévateur
Protección contra baches con funcionamiento automático
Tecnología CAN bus

Opcional

Aceite hidráulico biodegradable - Grado 32
Aviso sonoro con todos los movimientos
Aviso sonoro con traslación
Easy Link - Con bloqueo remoto
Easy Link - Con teclado de control de acceso
Enchufe eléctrico - 230V - En la cesta - Con disyuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)
Faro LED - En la cesta
Kit de seguridad - Casco y amés
Preinstalación de tubería de aire comprimido

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes