


Karta danych technicznych :

MT 1840 A




Pojemność		Metyczny
Udźwig max.	Q	4000 kg
Max. wysokość podnoszenia		17.55 m
Wysięg max.		13.08 m
Siła skrawania z łyżką		8391 daN
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	6.15 m
Długość do czola wideł	l2	6.27 m
Szerokość całkowita	b1	2.36 m
Wysokość całkowita	h17	2.45 m
Rozstaw osi	y	3.07 m
Prześwit	m4	0.37 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.89 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	114 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.94 m
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		11970 kg
Masa własna (z koszem i operatorem)		12630 kg
Typ ogumienia		Pompowane
Ogumienie standardowe		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Wydajność		
Podnoszenie		14 s
Opuszczanie		14 s
Wysuwanie teleskopu		19 s
Wsuw teleskopu		15 s
Nabieranie		4 s
Wysyp		5 s
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Norma emisji spalin		Stage V
Model silnika		TCD 3.6
Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 3621 cm ³
Moc silnika (KM/kW)		100 Hp / 75 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		410 Nm @ 1600 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		7850 daN
Transmisja		
Typ przekładni		Przetwornik momentu obrotowego
Liczba biegów (do przodu / tyłu)		4 / 4
Prędkość maksymalna		25.60 km/h
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec postojowy (negatywny)
Hamulec serisowy		Tarcze w kąpielii olejowej na osi przedniej i tylnej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		167 l/min-265 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		10 l
Olej hydrauliczny		135 l
Płyn DEF (typ AdBlue®)		22.60 l
Pojemność zbiornika paliwa		140 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		79 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		106 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s ²
Kompatybilna platforma		
Ciężar platformy*		1030 kg
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Certyfikacja kabiny		ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM

MT 1840 A - Rysunek wymiarowy



MT 1840 A - Wykresy obciążenia

Maszyna na stabilizatorach, z platformą roboczą





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes