

Technisches Datenblatt :

# EP 15 EASY



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Technische Merkmale |  | Metrisch  |                          |
|---------------------|--|-----------|--------------------------|
| 1.1                 | Hersteller   |           | MANITOU                  |
| 1.2                 | Modellname   |           | EP 15 Easy               |
| 1.3                 | Antriebsart  |           | Elektrizität - Lithium   |
| 1.4                 | Bedienertyp  |           | Begleitung               |
| 1.5                 | Max. Tragkraft   | Q         | 1500 kg                  |
| 1.6                 | Lastschwerpunkt  | c         | 600 mm                   |
| 1.8                 | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel       | x         | 960 mm                   |
| 1.9                 | Radstand   | y         | 1285 mm                  |
| Gewicht             |  |           |                          |
| 2.1                 | Betriebsgewicht  |           | 189 kg                   |
| Reifen              |  |           |                          |
| 3.1                 | Bereifung  |           | Polyurethan-Bandage      |
| 3.2                 | Reifengröße, vorn  |           | 210 x 70                 |
| 3.3                 | Reifengröße, hinten                                      |           | 80 x 64                  |
| 3.4                 | Anzahl Stützräder / Größe der Stützräder                 |           | 2 / 70x40                |
| 3.5.2               | Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder |           | 1 / 2 / 4                |
| 3.6                 | Vorderspur   | b10       | 404 mm                   |
| 3.7                 | Abstand zwischen den Hinterrädern                        | b11       | 400 mm                   |
| Abmessungen         |  |           |                          |
| 4.15                | Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung             | h13       | 80 mm                    |
| 4.19                | Gesamtlänge  | l1        | 1669 mm                  |
| 4.20                | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln                     | l2        | 485 mm                   |
| 4.21                | Gesamtbreite   | b1        | 568 mm                   |
| 4.22                | Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge          | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm |
| 4.25                | max Zinkenabstand  | b5        | 560 mm                   |
| 4.32                | Bodenfreiheit Mitte Radstand                             | m2        | 30 mm                    |
| 4.34                | Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs                  | Ast       | 2142 mm                  |
| 4.35                | Rayon de braquage (fourches relevées)                    | Wa        | 1442 mm                  |
| 4.4                 | Hubhöhe  | h3        | 120 mm                   |
| 4.9                 | Höhe Deichsel oben min.                                  | h14       | 720 mm                   |
| Leistung            |  |           |                          |
| 5.1                 | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)                |           | 4.50 km/h / 4.80 km/h    |
| 5.7                 | Steigfähigkeit - beladen / unbeladen                     |           | 6 % / 15 %               |
| 5.10                | Feststellbremse  |           | Elektromagnetisch        |
| 5.11                | Parkbremse   |           | Klemmhebel               |
| Motor               |  |           |                          |
| 6.1                 | Leistung des Fahrmotors                                  |           | 0.65 kW                  |
| 6.2                 | Nennleistung des Motors bei S3 15%                       |           | 0.80 kW                  |
| 6.3                 | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C                   |           | Lithium                  |
| 6.4                 | Batterie / Batteriekapazität                             |           | 24 V / 40 Ah             |
| 6.5                 | Gewicht der Batterie (+/- 5%)                            |           | 12 kg                    |
| Sonstiges           |  |           |                          |
| 8.1                 | Steuerung  |           | AC                       |
| 8.4                 | Schallpegel, am Fahrerohr gemessen                       |           | < 70 dB                  |

## EP 15 Easy - Maßzeichnung



## Ausstattung

| Standard                    |
|-----------------------------|
| Anti-crushing safety device |
| Emergency stop              |
| Turtle button               |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes