

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# EP 15 EASY



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		MANITOU
1.2	Наименование модели		EP 15 Easy
1.3	Источник питания		Электрик - Литий
1.4	Режим движения		Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	1500 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	960 mm
1.9	Колесная база	y	1285 mm
<b>Вес</b>			
2.1	Снаряженная масса		189 kg
<b>Шины</b>			
3.1	Шины		Полиуретановый бандаж
3.2	Размеры передних колес		210 x 70
3.3	Размеры задних колес		80 x 64
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес		2 / 70x40
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес		1 / 2 / 4
3.6	Датчик передних колес	b10	404 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	400 mm
<b>Габаритные размеры</b>			
4.15	Высота грузовых вилок в опущенном положении	h13	80 mm
4.19	Общая длина	l1	1669 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2	485 mm
4.21	Общая ширина	b1	568 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	560 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	30 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2142 mm
4.35	Радиус поворота (поднятые вилки)	Wa	1442 mm
4.4	Высота подъема	h3	120 mm
4.9	Высота рукояти в опущенном положении	h14	720 mm
<b>Производительность</b>			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		4.50 km/h / 4.80 km/h
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		6 % / 15 %
5.10	Рабочий тормоз		Электromагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
<b>Двигатель</b>			
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		0.65 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		0.80 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Литий
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 40 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		12 kg
6.6.1	Потребление энергии в соответствии с DIN EN 16796		0.20 kWh/h
<b>Разное</b>			
8.1	Тип привода		AC
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 70 dB

## EP 15 Easy - габаритный чертеж



## Оборудование

Стандартная
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта