

技術シート：

ES 312 L EASY

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)		FVD 30
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	1990
h2 - フリーリフト	mm	90
h3 - 標準揚高	mm	3000
h4 - 最大揚高時高さ	mm	3490
最大高さでの残容量	kg	1085
最大揚高時高さ	mm	2790

フリーリフト・トリプレックス (FLT)		FLT 43
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	1890
h2 - フリーリフト	mm	1425
h3 - 標準揚高	mm	4300
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4780
最大高さでの残容量	kg	715
最大揚高時高さ	mm	2790

装置

標準
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button
バッテリー - 5.04kWh - リチウムイオン
ピンコード - 操縦レバー上
ポリウレタンタンデム荷重車輪
車載用充電器 - 0.96kW AC - リチウムイオン - 単相

オプション
External charger - 2.4kW AC - Lithium-ion - Single-phase
キー入力スイッチ
ソフトポリウレタン駆動輪 - ショア硬度75
寒冷環境 (マイナス -28°C (-18°F))



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes