

Karta danych technicznych :

ES 312 L EASY

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 30
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1990
h2 - Wolny skok	mm	90
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	3000
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	3490
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	1085
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2790

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)		FLT 43
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1890
h2 - Wolny skok	mm	1425
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	4300
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4780
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	715
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2790

Wyposażenie

Standard
Akumulator - 5,04 kWh - Litowo-jonowy
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Kod PIN - na drążku kierowniczym
Koła tandemowe z poliuretanu
Turtle button
Ładowarka pokładowa - 0.96kW AC - Do akumulatorów litowo-jonowych - Jednofazowa

Opcjonalny
Miękkie koło napędowe z poliuretanu - 75 shore
Wejście za pomocą kluczyka zapłonu
Ładowarka zewnętrzna - 2.4kW AC - Do akumulatorów litowo-jonowych - Jednofazowa
Środowisko zimne (od -28°C)

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes