

Technisches Datenblatt :

ES 316 EASY


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch		
1.1	Hersteller		MANITOU		
1.2	Modellname		ES 316 Easy		
1.3	Antriebsart		Elektrizität - Lithium		
1.4	Bedienertyp		Walking alongside		
1.5	Max. Tragkraft	Q	1600 kg		
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm		
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork (low/raised) - Low position / Raised position	x / x	700 mm / 700 mm		
1.9	Radstand	y	1318 mm		
Gewicht					
2.1	Betriebsgewicht		1040 kg		
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		740 kg / 1900 kg		
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer		700 kg / 340 kg		
Reifen					
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage		
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		4 / 83x80		
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 / 140x55		
3.5	Anzahl der Vorderräder		2 / 4		
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Size of drive wheels		1/250x80		
3.6	Vorderspur	b10	510 mm		
3.7	Abstand zwischen den Hinterräden	b11	385 mm		
Abmessungen					
4.10	Höhe der Radarme	h8	80 mm		
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	h13	90 mm		
4.19	Gesamtlänge	l1	1934 mm		
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	784 mm		
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm		
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm / 185 mm / 150 mm		
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	680 mm		
4.25	Breite über den Gabeln	b5	570 mm		
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	25 mm		
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	2420 mm		
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	2390 mm		
4.35	Wenderadius	Wa	1550 mm		
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	790 mm / 1205 mm		
Leistung					
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h		
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.18 m/s / 0.40 m/s		
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.45 m/s / 0.40 m/s		
5.8	Max. Steigfähigkeit (beladen) / Steigfähigkeit(unbeladen)		6 % / 16 %		
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch		
Motor					
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		2.20 kW		
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		4.20 kW		
6.4	Batterie / Batteriekapazität		48 V / 105 Ah		
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		65 kg		

ES 316 Easy - Maßzeichnung



Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)	
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm
h2 - Freihub	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Höhe bei max. Last	mm

FVD 29	FVD 35
1990	2290
90	90
2900	3500
3440	4040
1600	1130
2990	3090

Triplex Freihub (FLT)	
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm
h2 - Freihub	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Höhe bei max. Last	mm

FLT 42	FLT 55
1890	2330
1390	1830
4200	5500
4720	6020
900	580
3090	3090

Ausrüstung

Standard
Anti-crushing safety device
Battery - 5.04kWh - Lithium-ion
Emergency stop
Onboard charger - 0.96kW AC - Lithium-ion - Single-phase
Pincode - On tiller
Polyurethane tandem-load wheels
Turquoise button

Optional
Cold environment (from -28°C (-18°F))
External charger - 2.4kW AC - Lithium-ion - Single-phase
Key switch entry
Soft polyurethane drive wheel - 75 shore



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes