

Technisches Datenblatt :

ES 316 EASY


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU	
1.2	Modellname		ES 316 Easy	
1.3	Antriebsart		Elektrizität - Lithium	
1.4	Bedienertyp		Walking alongside	
1.5	Max. Tragkraft	Q	1600 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte Vorderachse bis Gabelrücken (gehoben/gesenkt) - gesenkte Position / gehobene Position	x / x	700 mm / 700 mm	
1.9	Radstand	y	1318 mm	
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht		1040 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		740 kg / 1900 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		700 kg / 340 kg	
Reifen				
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage	
3.3	Anzahl Lasträder / Größe Lastrad		4 / 83x80	
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der stützräder		1 / 140x55	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 4	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Größe Antriebsrad		1/250x80	
3.6	Vorderspur	b10	510 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterräder	b11	385 mm	
Abmessungen				
4.10	Höhe der Radarme	h8	80 mm	
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	90 mm	
4.19	Gesamtlänge	l1	1934 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	784 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm / 185 mm / 150 mm	
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	680 mm	
4.25	max Zinkenabstand	b5	570 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	25 mm	
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	2420 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2390 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	1550 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	790 mm / 1205 mm	
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.18 m/s / 0.40 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.45 m/s / 0.40 m/s	
5.8	Max. Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 16 %	
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch	
Motor				
6.1	Leistung des Fahrmotors		2.20 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		4.20 kW	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		48 V / 105 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		65 kg	

ES 316 Easy - Maßzeichnung



Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 29	FVD 35
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1990	2290
h2 - Freihub	mm	90	90
h3 - Hubhöhe	mm	2900	3500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3440	4040
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1600	1130
Höhe bei max. Last	mm	2990	3090

Triplex Freihub (FLT)		FLT 42	FLT 55
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1890	2330
h2 - Freihub	mm	1390	1830
h3 - Hubhöhe	mm	4200	5500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4720	6020
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	900	580
Höhe bei max. Last	mm	3090	3090

Ausstattung

Standard
Anti-crushing safety device
Battery - 5.04kWh - Lithium-ion
Emergency stop
Pincode - On tiller
Polyurethane tandem-load wheels
Turquoise button
Vorüstung Bordladegerät - 0.96kW AC - Lithium-Ionen - einphasig

Optional
Antriebsrad aus weichem Polyurethan - 75 Shore
Extermes Ladegerät - 2.4kW AC - Lithium-Ionen - einphasig
Kalte Umgebungsbedingungen (ab -28°C (-18°F))
Key switch entry



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes