

Technische fiche :

ES 316 L EASY

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 29	FVD 35
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1990	2290
h2 - Freelift	mm	90	90
h3 - Hefhoogte	mm	2900	3500
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	3440	4040
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1200	930
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2490	2490

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 42	FLT 55
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1890	2330
h2 - Freelift	mm	1390	1830
h3 - Hefhoogte	mm	4200	5500
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4720	6020
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	780	480
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2490	2490

Uitrusting

Standaard
Accu - 5,04 kWh - Lithium-ion
Anti-crushing safety device
Boordlader - 0.96kW AC - Lithium-ion - Eenfasig
Emergency stop
Pincode - Op stuurhendel
Polyurethaan tandemlastwielen
Turtoise button

Optioneel
Externe Lader - 2.4kW AC - Lithium-ion - Eenfasig
Koud milieu (vanaf -28°C (-18°F))
Sleutel schakelaar invoer
Zachte polyurethaan aandrijf wiel - 75 shore



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes