

Fiche technique :

ES 312 L EASY


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant	MANITOU
1.2	Modèle	ES 312 L Easy
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Lithium
1.4	Type de conduite	Marcher à côté
1.5	Capacité max.	1200 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm
1.8	Distance de la charge, du centre de l'essieu moteur aux fourches - Position basse / haute	x / x
1.9	Empattement	y
1.9	Empattement (position basse)	y
Poids		Métrique
2.1	Poids de service	1090 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	780 kg / 1510 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	740 kg / 350 kg
Roues		Métrique
3.1	Type de roues	Bandage en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses	4 / 83x73
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices	1 / 140x55
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 4
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices	1/250x80
3.6	Voie avant	510 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	385 mm
Dimensions		Métrique
4.10	Hauteur des longerons	80 mm
4.15	Hauteur de fourche en position basse	90 mm
4.19	Longueur hors-tout	2000 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	850 mm
4.21	Largeur hors tout	800 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	65 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	680 mm
4.25	Ecartement des fourches	570 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	15 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	2528 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2474 mm
4.6	Levée initiale	125 mm
4.35	Rayon de giration	1685 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	790 mm / 1205 mm
Performances		Métrique
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.22 m/s / 0.47 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.45 m/s / 0.40 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide	8 % / 16 %
5.10	Frein de service	Électro-magnétiques
Moteur		Métrique
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	2.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	4.20 kW
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	48 V / 105 Ah
6.5	Technologie batterie	Lithium-ion
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	65 kg

ES 312 L Easy - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm
h2 - Mât levée libre	mm
h3 - Hauteur de levage	mm
h4 - Hauteur mât déployé	mm
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg
Hauteur à la capacité maximale	mm

FVD 30	
1990	
90	
3000	
3490	
1085	
2790	

Free Lift Triplex (FLT)	
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm
h2 - Mât levée libre	mm
h3 - Hauteur de levage	mm
h4 - Hauteur mât déployé	mm
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg
Hauteur à la capacité maximale	mm

FLT 43	
1890	
1425	
4300	
4780	
715	
2790	

Équipements

Standard

Batterie - 5.04kWh - Lithium-ion
Chargeur embarqué - 0.96kW AC - Lithium-ion - Monophasé
Digicode - Sur le timon
Roues porteuses bogies polyuréthane

Optionnel

Chargeur externe - 2.4kW AC - Lithium-ion - Monophasé
Environnement froid (à partir de -28°C (-18°F))
Interrupteur à clé
Roue d' entraînement en polyuréthane souple - 75 shore



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes