

Fiche technique :

ES 316 EASY


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques				Métrique
1.1	Fabricant			MANITOU
1.2	Modèle			ES 316 Easy
1.3	Source d'alimentation			Électricité - Lithium
1.4	Type de conduite			Marcher à côté
1.5	Capacité max.	Q		1600 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c		600 mm
1.8	Distance de la charge, du centre de l'essieu moteur aux fourches - Position basse / haute	x / x		700 mm / 700 mm
1.9	Empattement	y		1318 mm
Poids				
2.1	Poids de service			1040 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)			740 kg / 1900 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)			700 kg / 340 kg
Roues				
3.1	Type de roues			Bandage en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses			4 / 83x80
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices			1 / 140x55
3.5	Nombre de roues avant / arrières			2 / 4
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices			1/250x80
3.6	Voie avant	b10		510 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11		385 mm
Dimensions				
4.10	Hauteur des longerons	h8		80 mm
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13		90 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1		1934 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2		784 mm
4.21	Largeur hors tout	b1		800 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l		60 mm / 185 mm / 150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	b3		680 mm
4.25	Ecartement des fourches	b5		570 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2		25 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast		2420 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast		2390 mm
4.35	Rayon de giration	Wa		1550 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	h14 / h14		790 mm / 1205 mm
Performances				
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)			6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)			0.18 m/s / 0.40 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)			0.45 m/s / 0.40 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide			6 % / 16 %
5.10	Frein de service			Électro-magnétiques
Moteur				
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)			2.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %			4.20 kW
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie			48 V / 105 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)			65 kg

ES 316 Easy - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 29	FVD 35
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1990	2290
h2 - Mât levée libre mm	90	90
h3 - Hauteur de levage mm	2900	3500
h4 - Hauteur mât déployé mm	3440	4040
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	1600	1130
Hauteur à la capacité maximale mm	2990	3090

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 42	FLT 55
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1890	2330
h2 - Mât levée libre mm	1390	1830
h3 - Hauteur de levage mm	4200	5500
h4 - Hauteur mât déployé mm	4720	6020
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	900	580
Hauteur à la capacité maximale mm	3090	3090

Équipements

Standard

- Batterie - 5.04kWh - Lithium-ion
- Chargeur embarqué - 0.96kW AC - Lithium-ion - Monophasé
- Digicode - Sur le timon
- Roues porteuses bogies polyuréthane

Optionnel

- Chargeur externe - 2.4kW AC - Lithium-ion - Monophasé
- Environnement froid (à partir de -28°C (-18°F))
- Interrupteur à clé
- Roue d' entraînement en polyuréthane souple - 75 shore



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes