

Ficha técnica :

# ES 316 L P EASY


OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante	MANITOU
1.2	Nombre del modelo	ES 316 L P Easy
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Litio
1.4	Tipo de operario	Walking alongside
1.5	Capacidad de elevación máx.	1600 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	600 mm
1.8	Distancia de carga desde el centro del eje de transmisión hasta las horquillas: posición baja / elevada	x / x
1.9	Distancia entre ejes	y
1.9	Batalla (posición baja)	y
<b>Weight</b>		
2.1	Peso de servicio	1200 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)	1100 kg / 1700 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío	850 kg / 350 kg
<b>Neumáticos</b>		
3.1	Equipamientos de rueda	Bandaje de poliuretano
3.3	Número de ruedas de carga / Dimensiones de la rueda de carga	4 / 83X73
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora	1 / 140X55
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras	2 / 4
3.5.2	Número de ruedas motoras / Dimensiones de la rueda motriz	1/250X80
3.6	Vía delantera	b10
3.7	Calibre rueda trasera	b11
<b>Dimensions</b>		
4.10	Altura del brazo	h8
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13
4.19.1	Longitud total (plataforma plegada) / Longitud total de la plataforma desplegada	I1 / I1
4.20.1	Longitud hasta cara de horquillas (plataforma plegada / desplegada)	I2 / I2
4.21	Anchura total	b1
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3
4.25	Anchura sobre horquillas	b5
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2
4.34.1.1	Ancho de pasillo palets 1000x1200 transv. (plataforma plegada / desplegada)	Ast / Ast
4.34.2.1	Ancho de pasillo palets 800x1200 long. (plataforma plegada / desplegada)	Ast / Ast
4.6	Elevación inicial	h5
4.35.1	Radio de giro (plataforma plegada / desplegada)	Wa / Wa
4.9	Altura timón min. / máxima de brazo elevado	h14 / h14
<b>Rendimiento</b>		
5.1	Velocidad de traslación con carga (plataforma y brazos desplegados) / sin carga (plataforma y brazos desplegados)	9 km/h / 11 km/h
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.18 m/s / 0.40 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.45 m/s / 0.40 m/s
5.8	Pendiente máx. - con carga / en vacío	8 % / 16 %
5.10	Freno de servicio	Electromagnético
<b>Motor</b>		
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)	2.20 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	4.20 kW
6.4	Batería / Capacidad de la batería	48 V / 105 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)	65 kg

## ES 316 L P Easy - Diagrama dimensional



## Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 29	FVD 35
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1990	2290
h2 - Elevación libre	mm	90	90
h3 - Altura de elevación	mm	2900	3500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3440	4040
Capacidad residual a altura máxima	kg	1200	930
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2490	2490

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 42	FLT 55
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1890	2330
h2 - Elevación libre	mm	1390	1830
h3 - Altura de elevación	mm	4200	5500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4720	6020
Capacidad residual a altura máxima	kg	780	480
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2490	2490

## Equipamiento

### Estándar

Battery - 5.04kWh - Lithium-ion  
 Cargador de a bordo - 0.96kW CA - Iones de litio - Monofásico  
 Pincode - On tiller  
 Polyurethane tandem-load wheels

### Opcional

Cargador externo - 2.4kW CA - Iones de litio - Monofásico  
 Entornos fríos (a partir de -28°C (-18°F))  
 Key switch entry  
 Rueda motriz de poliuretano blando - 75 shore



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**  
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - Francia  
 Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes