

Ficha técnica :

MI 20 G ST5 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas			Métrico	
1.1	Fabricante		MANITOU	
1.2	Nombre del modelo		MI 20 G ST5 FOB	
1.3	Fuente de alimentación		GLP	
1.4	Tipo de operario		Sentado	
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2000 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm	
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	465 mm	
1.9	Distancia entre ejes	y	1600 mm	
	Mástil estándar de referencia de la máquina		FVD 33	
Weight				
2.1	Peso de servicio		3620 kg	
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		4930 kg / 690 kg	
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1720 kg / 1900 kg	
Neumáticos				
3.1	Equipamientos de rueda		Neumáticos superelásticos (SE)	
3.2	Medidas ruedas delanteras		7.00-12 12	
3.3	Medidas ruedas traseras		6.00-9 10	
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2	
3.5.2	Número de ruedas motoras		2	
3.6	Vía delantera	b10	965 mm	
3.7	Calibre rueda trasera	b11	973 mm	
Dimensions				
4.8	Altura del asiento	h7	1190 mm	
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2115 mm	
4.12	Altura enganche del remolque	h10	355 mm	
4.19	Longitud total	l1	3615 mm	
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	2465 mm	
4.21	Anchura total	b1	1155 mm	
4.21	Ancho total - ruedas sencillas	b1	1155 mm	
4.21	Ancho total - ruedas gemelas	b1	1595 mm	
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1150 mm	
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A	
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1038 mm	
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	115 mm	
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	175 mm	
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	3865 mm	
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	4065 mm	
4.35	Radio de giro	Wa	2200 mm	
4.36	Radio de giro interior	b13	145 mm	
Rendimiento				
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		18.80 km/h-19.40 km/h	
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.55 m/s-0.64 m/s	
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.48 m/s-0.50 m/s	
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		1940 daN / 1040 daN	
5.7	Pendiente con carga / en vacío		20 % / 20 %	
5.10	Freno de servicio		Sistema hidráulico	
Motor				
7.1	Marca / Modelo de motor		GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG	
7.2	Potencia del motor (CV / kW)		59 Hp/43.40 kW	
7.3	Régimen nominal		2700 rpm	
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 2488 cm ³	
Varios				
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		160 bar	
8.3	Caudal de aceite para accesorio		35 l/min	
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		80 dB	

MI 20 G ST5 FOB - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	6	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	12	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm 2185	mm 2435	mm 2635
h2 - Elevación libre	mm 140	mm 140	mm 140
h3 - Altura de elevación	mm 3300	mm 3700	mm 4000
h4 - Altura del mástil extendido	mm 3960	mm 4360	mm 4660
Capacidad residual a altura máxima	kg 2000	kg 2000	kg 2000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg 2000	kg 2000	kg 2000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm 3300	mm 3700	mm 4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm 3300	mm 3700	mm 4000

Dúplex de elevación libre (FLD)	FLD 33	FLD 37	FLD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2160	2360
h2 - Elevación libre	mm	1480	1680
h3 - Altura de elevación	mm	3300	3700
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3980	4330
Capacidad residual a altura máxima	kg	2000	2000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2000	2000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3300	3700
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3300	3700



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes