

Ficha técnica :


MI 20 G ST5 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nome do modelo		MI 20 G ST5
1.3	Fonte de energia		LPG
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	465 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1600 mm
	Weight		
	Standard mast reference of the machine		FVD 33
2.1	Peso de serviço		3620 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		4930 kg / 690 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		1720 kg / 1900 kg
	Wheels		
3.1	Tipo de rodas		Superelástico
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		7.00-12 12
3.3	Dimensões das rodas traseiras		6.00-9 10
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes		2
3.6	Via dianteira	b10	965 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	973 mm
	Dimensions		
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	h6	2115 mm
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	1190 mm
4.12	Altura do reboque de atrelado	h10	355 mm
4.19	Comprimento total	l1	3615 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	2465 mm
4.21	Largura total	b1	1155 mm
4.21	Largura total - Rodado simples	b1	1155 mm
4.21	Largura total - Rodado duplo	b1	1595 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1038 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	115 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	175 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	3865 mm
4.34	Largura do corredor para paleta 800 x 1200 em comprimento	Ast	4065 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	2200 mm
4.36	Raio de viragem interno	b13	145 mm
	Performances		
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		18.80 km/h-19.40 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.55 m/s-0.64 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.48 m/s-0.50 m/s
5.5	Esforço de tração / Força de tração (em vazio)		1940 daN / 1040 daN
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		20 % / 20 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
	Engine		
7.1	Marca do motor / Modelo do motor		GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG
7.2	Potência do motor de acordo com ISO 1585		43.40 kW
7.3	Regime nominal		2700 rpm
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 2488 cm³
	Miscellaneous		
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		160 bar
8.3	Débito de óleo para acessório		35 l/min
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 80 dB

MI 20 G ST5 FOB - Esquemas dimensionais



Duplex com visibilidade total (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 40
Mast/fork carriage tilt, forward °	6	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward °	12	12	12
h1 - Altura do mastro recolhido mm	2185	2435	2635
h2 - Elevação livre mm	140	140	140
h3 - Altura de elevação mm	3300	3700	4000
h4 - Altura do mastro elevado mm	3960	4360	4660
Capacidade residual a altura máx kg	2000	2000	2000
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial) kg	2000	2000	2000
Altura à capacidade máxima mm	3300	3700	4000
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado mm	3300	3700	4000

Duplex com elevação livre (FLD)		FLD 33	FLD 37	FLD 40
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12	12
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2160	2360	2560
h2 - Elevação livre	mm	1480	1680	1880
h3 - Altura de elevação	mm	3300	3700	4000
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3980	4330	4680
Capacidade residual a altura máx	kg	2000	2000	2000
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	2000	2000	2000
Altura à capacidade máxima	mm	3300	3700	4000
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado	mm	3300	3700	4000

[illegible]



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes