

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **MI 30 G ST5 FOB**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики |                                                                    | Метрический |                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1.1                        | Производитель                                                      |             | MANITOU                        |
| 1.2                        | Наименование модели                                                |             | MI 30 G ST5 FOB                |
| 1.3                        | Источник питания                                                   |             | СУГ                            |
| 1.4                        | Режим движения                                                     |             | Сидя                           |
| 1.5                        | Номинальная грузоподъемность                                       | Q           | 3000 kg                        |
| 1.6                        | Центр тяжести груза                                                | c           | 500 mm                         |
| 1.8                        | Расстояние от центра передней оси до вил                           | x           | 480 mm                         |
| 1.9                        | Колесная база                                                      | y           | 1700 mm                        |
| Вес                        |                                                                    |             |                                |
| 2.1                        | Снаряженная масса                                                  |             | 4490 kg                        |
| 2.2                        | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)      |             | 6560 kg / 930 kg               |
| 2.3                        | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)    |             | 1805 kg / 2685 kg              |
| Шины                       |                                                                    |             |                                |
| 3.1                        | Шины                                                               |             | Шины «суперэластик»            |
| 3.2                        | Размеры передних колес                                             |             | 28-9-15 12                     |
| 3.3                        | Размеры задних колес                                               |             | 6.50-10 10                     |
| 3.5                        | Количество передних колес / задних колес                           |             | 2 / 2                          |
| 3.5.2                      | Количество ведущих колес                                           |             | 2                              |
| 3.6                        | Датчик передних колес                                              | b10         | 1005 mm                        |
| 3.7                        | Расстояние между задними колесами                                  | b11         | 975 mm                         |
| Габаритные размеры         |                                                                    |             |                                |
| 4.8                        | Высота сидения                                                     | h7          | 1215 mm                        |
| 4.7                        | Высота верхнего ограждения (кабина)                                | h6          | 2130 mm                        |
| 4.12                       | Высота сцепления                                                   | h10         | 355 mm                         |
| 4.19                       | Общая длина                                                        | l1          | 3865 mm                        |
| 4.20                       | Длина до основания вил                                             | l2          | 2715 mm                        |
| 4.21                       | Общая ширина                                                       | b1          | 1225 mm                        |
| 4.21                       | Габаритная ширина – одиночные колеса                               | b1          | 1225 mm                        |
| 4.21                       | Габаритная ширина – спаренные колеса                               | b1          | 1725 mm                        |
| 4.22                       | Секция вил / Ширина вил / Длина вил                                | s / e / l   | 45 mm x 122 mm x 1150 mm       |
| 4.23                       | Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B              |             | 3A                             |
| 4.24                       | Ширина каретки грузовых вил                                        | b3          | 1100 mm                        |
| 4.31                       | Дорожный просвет под мачтой                                        | m1          | 130 mm                         |
| 4.32                       | Дорожный просвет в центре колесной базы                            | m2          | 200 mm                         |
| 4.33                       | Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200                      | Ast         | 4140 mm                        |
| 4.34                       | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200                        | Ast         | 4340 mm                        |
| 4.35                       | Радиус поворота                                                    | Wa          | 2460 mm                        |
| 4.36                       | Внутренний радиус поворота                                         | b13         | 160 mm                         |
| Производительность         |                                                                    |             |                                |
| 5.1                        | Скорость движения (с грузом / без груза)                           |             | 20 km/h-20 km/h                |
| 5.2                        | Скорость подъема (с грузом / без груза)                            |             | 0.50 m/s-0.53 m/s              |
| 5.3                        | Скорость опускания (с грузом / без груза)                          |             | 0.48 m/s-0.50 m/s              |
| 5.5                        | Тяговое усилие / усилие (без груза)                                |             | 2000 daN / 1080 daN            |
| 5.7                        | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза                        |             | 20 % / 20 %                    |
| 5.10                       | Рабочий тормоз                                                     |             | Гидравлический                 |
| Двигатель                  |                                                                    |             |                                |
| 7.1                        | Бренд двигателя / Модель двигателя                                 |             | GCT (бывший Nissan) / GK25 LPG |
| 7.2                        | Мощность двигателя (л.с. / kW)                                     |             | 59 Hp/43.40 kW                 |
| 7.3                        | Номинальная скорость                                               |             | 2700 rpm                       |
| 7.4                        | Количество цилиндров / Объем цилиндров                             |             | 4 - 2488 cm³                   |
| Разное                     |                                                                    |             |                                |
| 8.2                        | Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования |             | 160 bar                        |
| 8.3                        | Расход масла для навесного оборудования                            |             | 35 l/min                       |
| 8.4                        | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине      |             | < 80 dB                        |

### MI 30 G ST5 FOB - габаритный чертеж



## Характеристики мачт и начальная емкость

| Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)                                                     | FVD 33 | FVD 37 | FVD 40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °                                                      | 6      | 6      | 6      |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °                                                       | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm                                                             | 2200   | 2450   | 2650   |
| h2 - Свободный подъем mm                                                                      | 145    | 145    | 145    |
| h3 - Высота подъема mm                                                                        | 3300   | 3700   | 4000   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm                                                            | 4035   | 4435   | 4735   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg                                         | 3300   | 3000   | 3000   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3300   | 3000   | 3000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm                                                   | 3300   | 3700   | 4000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 3300   | 3700   | 4000   |

| Двухсекционная со свободным ходом (FLD)                                                       | FLD 33 | FLD 37 | FLD 40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °                                                      | 6      | 6      | 6      |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °                                                       | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm                                                             | 2230   | 2430   | 2580   |
| h2 - Свободный подъем mm                                                                      | 1475   | 1675   | 1825   |
| h3 - Высота подъема mm                                                                        | 3300   | 3700   | 4000   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm                                                            | 4055   | 4455   | 4755   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg                                         | 3000   | 3000   | 3000   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3000   | 3000   | 3000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm                                                   | 3300   | 3700   | 4000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 3300   | 3700   | 4000   |

| Трехсекционная со свободным ходом (FLT)                                                       | FLT 43 | FLT 45 | FLT 47 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °                                                      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 3      | 3      | 3      |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °                                                       | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm                                                             | 2115   | 2165   | 2215   | 2265   | 2315   | 2515   | 2765   | 2915   |
| h2 - Свободный подъем mm                                                                      | 1360   | 1410   | 1460   | 1510   | 1560   | 1760   | 2010   | 2160   |
| h3 - Высота подъема mm                                                                        | 4300   | 4500   | 4700   | 4800   | 5000   | 5500   | 6000   | 6500   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm                                                            | 5055   | 5305   | 5455   | 5555   | 5755   | 6255   | 6805   | 7255   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg                                         | 2950   | 2900   | 2800   | 2800   | 2500   | 1850   | 1400   | 1300   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 2850   | 2800   | 2700   | 2700   | 2400   | 1750   | 1300   | 1250   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm                                                   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 2500   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   |        |        |        |        |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта