

Fiche technique :


# **MI 35 G ST5 FOB**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Caractéristiques techniques</b>		<b>Métrique</b>
1.1	Fabricant	MANITOU
1.2	Modèle	MI 35 G ST5 FOB
1.3	Source d'alimentation	GPL
1.4	Type de conduite	Assis
1.5	Capacité max.	3500 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	485 mm
1.9	Empattement	1700 mm
<b>2.1</b>	<b>Poids</b>	
2.2	Poids de service	4740 kg
2.3	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	7260 kg / 980 kg
	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1775 kg / 2965 kg
<b>3.1</b>	<b>Roues</b>	
3.2	Type de roues	Pneus pleins
3.3	Dimensions roues avant	28-9-15 12
3.5	Dimensions roues arrière	6.50-10 10
3.5.2	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2
3.6	Nombre de roues motrices	2
3.7	Voie avant	b10
	Voie (milieu des roues) arrière	b11
<b>4.8</b>	<b>Dimensions</b>	
4.7	Hauteur du siège / hauteur debout	h7
4.12	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6
4.19	Hauteur d'attelage	h10
4.20	Longueur hors-tout	l1
4.21	Longueur au talon des fourches	l2
4.21	Largeur hors tout	b1
4.21	Largeur hors tout - Roues simples	b1
4.21	Largeur hors tout - Roues jumelées	b1
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	50 mm x 122 mm x 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	3A
4.31	Garde au sol sous le mât	b3
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m1
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	m2
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast
4.35	Rayon de giration	Ast
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	Wa
<b>5.1</b>	<b>Performances</b>	
5.2	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	20 km/h-20 km/h
5.3	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.43 m/s-0.46 m/s
5.5	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.47 m/s-0.38 m/s
5.7	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	2000 daN / 1100 daN
5.10	Pente franchissable (en charge / à vide)	20 % / 20 %
<b>6.1</b>	<b>Frein de service</b>	
<b>7.1</b>	<b>Moteur</b>	
7.2	Marque du moteur / Modèle du moteur	GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG
7.3	Puissance moteur (CV / kW)	59 ch/43.40 kW
7.4	Régime nominal	2700 tr/min
	Nombre de cylindres / Cylindrée	4 - 2488 cm <sup>3</sup>
<b>8.1</b>	<b>Divers</b>	
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	160 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	35 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	80 dB

## MI 35 G ST5 FOB - Schémas d'encombrement



## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 40
α - Inclinaison du mât/tablier, avant °	6	6	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière °	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	2315	2565	2715
h2 - Mât levée libre mm	145	145	145
h3 - Hauteur de levage mm	3300	3700	4000
h4 - Hauteur mât déployé mm	4115	4515	4815
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	3500	3500	3500
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max. kg	3500	3500	3500
Hauteur à la capacité maximale mm	3300	3700	4000
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré mm	3300	3700	4000

Duplex à levée libre (FLD)	FLD 33	FLD 37	FLD 40
α - Inclinaison du mât/tablier, avant °	6	6	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière °	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	2330	2530	2680
h2 - Mât levée libre mm	1500	1700	1850
h3 - Hauteur de levage mm	3300	3700	4000
h4 - Hauteur mât déployé mm	4130	4530	4830
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	3500	3500	3500
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max. kg	3500	3500	3500
Hauteur à la capacité maximale mm	3300	3700	4000
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré mm	3300	3700	4000

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinaison du mât/tablier, avant °	6	6	6	6	6	3	3	3
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière °	6	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	2215	2265	2315	2365	2415	2565	2815	2965
h2 - Mât levée libre mm	1385	1435	1485	1535	1585	1735	1985	2135
h3 - Hauteur de levage mm	4300	4500	4700	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Hauteur mât déployé mm	5130	5380	5530	5630	5830	6330	6880	7330
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	3450	3400	3300	3300	3000	2200	1600	1500
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max. kg	3450	3300	3200	3200	2900	2100	1500	1400
Hauteur à la capacité maximale mm	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré mm	4000	4000			4000			



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes