

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# MI 35 G ST5 FOB

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## Характеристики мачт и начальная емкость

| Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)   | FVD 33 | FVD 37 | FVD 40 |
|---|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °  | 6      | 6      | 6      |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °   | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm   | 2315   | 2565   | 2715   |
| h2 - Свободный подъем mm  | 145    | 145    | 145    |
| h3 - Высота подъема mm  | 3300   | 3700   | 4000   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm  | 4115   | 4515   | 4815   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg   | 3500   | 3500   | 3500   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3500   | 3500   | 3500   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm   | 3300   | 3700   | 4000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 3300   | 3700   | 4000   |

| Двухсекционная со свободным ходом (FLD)   | FLD 33 | FLD 37 | FLD 40 |
|---|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °  | 6      | 6      | 6      |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °   | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm   | 2330   | 2530   | 2680   |
| h2 - Свободный подъем mm  | 1500   | 1700   | 1850   |
| h3 - Высота подъема mm  | 3300   | 3700   | 4000   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm  | 4130   | 4530   | 4830   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg   | 3500   | 3500   | 3500   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3500   | 3500   | 3500   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm   | 3300   | 3700   | 4000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 3300   | 3700   | 4000   |

| Трехсекционная со свободным ходом (FLT)   | FLT 43 | FLT 45 | FLT 47 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 3      | 3      | 3      |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °   | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm   | 2215   | 2265   | 2315   | 2365   | 2415   | 2565   | 2815   | 2965   |
| h2 - Свободный подъем mm  | 1385   | 1435   | 1485   | 1535   | 1585   | 1735   | 1985   | 2135   |
| h3 - Высота подъема mm  | 4300   | 4500   | 4700   | 4800   | 5000   | 5500   | 6000   | 6500   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm  | 5130   | 5380   | 5530   | 5630   | 5830   | 6330   | 6880   | 7330   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg   | 3450   | 3400   | 3300   | 3300   | 3000   | 2200   | 1600   | 1500   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3450   | 3300   | 3200   | 3200   | 2900   | 2100   | 1500   | 1400   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 4000   | 4000   |        |        | 4000   |        |        |        |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта