

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **MI 35 GST5 FOB**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики |  | Метрический |                            |
|----------------------------|--|-------------|----------------------------|
| 1.1                        | Производитель  |             | MANITOU                    |
| 1.2                        | Наименование модели  |             | MI 35 G ST5                |
| 1.3                        | Источник питания   |             | Сжатый газ                 |
| 1.4                        | Режим движения   |             | Сидя                       |
| 1.5                        | Номинальная грузоподъемность                                       | Q           | 3500 kg                    |
| 1.6                        | Центр тяжести груза  | c           | 500 mm                     |
| 1.8                        | Расстояние от центра передней оси до вил                           | x           | 485 mm                     |
| 1.9                        | Колесная база  | y           | 1700 mm                    |
| Вес                        |  |             |                            |
| 2.1                        | Снаряженная масса  |             | 4740 kg                    |
| 2.2                        | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)      |             | 7260 kg / 980 kg           |
| 2.3                        | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)    |             | 1775 kg / 2965 kg          |
| Шины                       |  |             |                            |
| 3.1                        | Шины   |             | Суперэластичные            |
| 3.2                        | Размеры передних колес   |             | 28-9-15 12                 |
| 3.3                        | Размеры задних колес   |             | 6.50-10 10                 |
| 3.5                        | Количество передних колес / задних колес                           |             | 2 / 2                      |
| 3.5.2                      | Количество ведущих колес   |             | 2                          |
| 3.6                        | Датчик передних колес  | b10         | 1005 mm                    |
| 3.7                        | Расстояние между задними колесами                                  | b11         | 975 mm                     |
| Габаритные размеры         |  |             |                            |
| 4.7                        | Высота верхнего ограждения (кабина)                                | h6          | 2130 mm                    |
| 4.8                        | Высота сидения   | h7          | 1215 mm                    |
| 4.12                       | Высота сцепления   | h10         | 360 mm                     |
| 4.19                       | Общая длина  | l1          | 3935 mm                    |
| 4.20                       | Длина до основания вилок   | l2          | 2785 mm                    |
| 4.21                       | Общая ширина   | b1          | 1225 mm                    |
| 4.21                       | Габаритная ширина – одиночные колеса                               | b1          | 1225 mm                    |
| 4.21                       | Габаритная ширина – спаренные колеса                               | b1          | 1725 mm                    |
| 4.22                       | Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок                          | s / e / l   | 50 mm x 122 mm x 1150 mm   |
| 4.23                       | Каретка грузовых вилок согласно стандарту DIN 15173 A/B            |             | 3A                         |
| 4.24                       | Ширина каретки грузовых вилок                                      | b3          | 1100 mm                    |
| 4.31                       | Дорожный просвет под мачтой  | m1          | 130 mm                     |
| 4.32                       | Дорожный просвет в центре колесной базы                            | m2          | 200 mm                     |
| 4.33                       | Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200                      | Ast         | 4195 mm                    |
| 4.34                       | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200                        | Ast         | 4395 mm                    |
| 4.35                       | Радиус поворота  | Wa          | 2510 mm                    |
| 4.36                       | Внутренний радиус поворота   | b13         | 160 mm                     |
| Производительность         |  |             |                            |
| 5.1                        | Скорость движения (с грузом / без груза)                           |             | 20 km/h-20 km/h            |
| 5.2                        | Скорость подъема (с грузом / без груза)                            |             | 0.43 m/s-0.46 m/s          |
| 5.3                        | Скорость опускания (с грузом / без груза)                          |             | 0.47 m/s-0.38 m/s          |
| 5.5                        | Тяговое усилие / усилие (без груза)                                |             | 2000 daN / 1100 daN        |
| 5.7                        | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза                        |             | 20 % / 20 %                |
| 5.10                       | Рабочий тормоз   |             | Гидравлический             |
| Двигатель                  |  |             |                            |
| 7.1                        | Бренд двигателя / Модель двигателя                                 |             | GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG |
| 7.2                        | Номинальная мощность двигателя                                     |             | 43.40 kW                   |
| 7.3                        | Номинальная скорость   |             | 2700 rpm                   |
| 7.4                        | Количество цилиндров / Объем цилиндров                             |             | 4 - 2488 cm³               |
| Разное                     |  |             |                            |
| 8.2                        | Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования |             | 160 bar                    |
| 8.3                        | Расход масла для навесного оборудования                            |             | 35 l/min                   |
| 8.4                        | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине      |             | < 80 dB                    |

MI 35 G ST5 FOB - габаритный чертеж



## Характеристики мачт и начальная емкость

| Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)   | FVD 33 | FVD 37 | FVD 40 |
|---|--------|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward °  | 6      | 6      | 6      |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward °   | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm   | 2315   | 2565   | 2715   |
| h2 - Свободный подъем mm  | 145    | 145    | 145    |
| h3 - Высота подъема mm  | 3300   | 3700   | 4000   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm  | 4115   | 4515   | 4815   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg   | 3500   | 3500   | 3500   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3500   | 3500   | 3500   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm   | 3300   | 3700   | 4000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 3300   | 3700   | 4000   |

| Двухсекционная со свободным ходом (FLD)   | FLD 33 | FLD 37 | FLD 40 |
|---|--------|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward °  | 6      | 6      | 6      |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward °   | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm   | 2330   | 2530   | 2680   |
| h2 - Свободный подъем mm  | 1500   | 1700   | 1850   |
| h3 - Высота подъема mm  | 3300   | 3700   | 4000   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm  | 4130   | 4530   | 4830   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg   | 3500   | 3500   | 3500   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3500   | 3500   | 3500   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm   | 3300   | 3700   | 4000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 3300   | 3700   | 4000   |

| Трёхсекционная со свободным ходом (FLT)   | FLT 43 | FLT 45 | FLT 47 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward °  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 3      | 3      | 3      |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward °   | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm   | 2215   | 2265   | 2315   | 2365   | 2415   | 2565   | 2815   | 2965   |
| h2 - Свободный подъем mm  | 1385   | 1435   | 1485   | 1535   | 1585   | 1735   | 1985   | 2135   |
| h3 - Высота подъема mm  | 4300   | 4500   | 4700   | 4800   | 5000   | 5500   | 6000   | 6500   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm  | 5130   | 5380   | 5530   | 5630   | 5830   | 6330   | 6880   | 7330   |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg   | 3450   | 3400   | 3300   | 3300   | 3000   | 2200   | 1600   | 1500   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 3450   | 3300   | 3200   | 3200   | 2900   | 2100   | 1500   | 1400   |
| Высота при максимальной грузоподъемности mm   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   | 4000   |
| Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm                   | 4000   | 4000   |        |        | 4000   |        |        |        |



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта