

Ficha técnica :

# **MI 25 G ST5**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		MI 25 G ST5 US
1.3	Fuente de alimentación		LPG
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2500 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1600 mm
	<b>Weight</b>		
2.1	Peso de servicio		3895 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		5665 kg / 730 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1665 kg / 2230 kg
	<b>Neumáticos</b>		
3.1	Equipamientos de rueda		Superelástico
3.2	Medidas ruedas delanteras		7.00-12 12
3.3	Medidas ruedas traseras		6.00-9 10
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2
3.5.2	Número de ruedas motoras		2
3.6	Vía delantera	b10	965 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	973 mm
	<b>Dimensiones</b>		
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2115 mm
4.8	Altura del asiento	h7	1190 mm
4.12	Altura enganche del remolque	h10	360 mm
4.19	Longitud total	l1	3685 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	2535 mm
4.21	Anchura total	b1	1155 mm
4.21	Ancho total - ruedas sencillas	b1	1155 mm
4.21	Ancho total - ruedas gemelas	b1	1595 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1038 mm
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	115 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	175 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	3930 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	4130 mm
4.35	Radio de giro	Wa	2265 mm
4.36	Radio de giro interior	b13	145 mm
	<b>Rendimiento</b>		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		19.40 km/h-19.70 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.55 m/s-0.64 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.50 m/s-0.50 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		20 % / 20 %
5.10	Freno de servicio		Sistema hidráulico
	<b>Motor</b>		
7.1	Marca / Modelo de motor		GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG
7.2	Potencia del motor I.C.		43.40 kW
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 2488 cm³
	<b>Varios</b>		
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		160 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		35 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 80 dB

## Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 33
$\alpha$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6
$\beta$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2185
h2 - Elevación libre	mm	140
h3 - Altura de elevación	mm	3300
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3960
Capacidad residual a altura máxima	kg	2500
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3300
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3300

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 47
$\alpha$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6
$\beta$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2200
h2 - Elevación libre	mm	1520
h3 - Altura de elevación	mm	4700
h4 - Altura del mástil extendido	mm	5380
Capacidad residual a altura máxima	kg	2200
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2150
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	4000



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes