

Ficha técnica :


MI-X 45 D FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Características técnicas | | Métrico | |
|--------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1.1 | Fabricante | Manitou | |
| 1.2 | Nombre del modelo | MI-X 45 D FOB | |
| 1.3 | Fuente de alimentación | Diésel | |
| 1.4 | Tipo de operario | Sentado | |
| 1.5 | Capacidad de elevación máx. | 4500 kg | |
| 1.6 | Centro de gravedad de la carga | 500 mm | |
| 1.8 | Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla | 550 mm | |
| 1.9 | Distancia entre ejes | 2000 mm | |
| Weight | | Weight | |
| 2.1 | Peso de servicio | 6500 kg | |
| 2.2 | Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga) | 9625 kg / 1375 kg | |
| 2.3 | Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío | 2820 kg / 3680 kg | |
| Neumáticos | | Neumático | |
| 3.1 | Equipamientos de rueda | 300-15-18PR | |
| 3.2 | Medidas ruedas delanteras | 7.00-12-12PR | |
| 3.3 | Medidas ruedas traseras | 2 / 2 | |
| 3.5 | Número de ruedas delanteras / traseras | 2 | |
| 3.5.2 | Número de ruedas motoras | | |
| 3.6 | Vía delantera | 1190 mm | |
| 3.7 | Calibre rueda trasera | 1130 mm | |
| Dimensions | | Dimensions | |
| 4.8 | Altura del asiento | 1370 mm | |
| 4.7 | Altura protección operador (cabina) | 2390 mm | |
| 4.12 | Altura enganche del remolque | 445 mm | |
| 4.19 | Longitud total | 4330 mm | |
| 4.20 | Longitud hasta cara de las horquillas | 3110 mm | |
| 4.21 | Anchura total | 1490 mm | |
| 4.21 | Ancho total - ruedas sencillas | 1490 mm | |
| 4.21 | Ancho total - ruedas gemelas | 1940 mm | |
| 4.22 | Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas | 50 mm x 150 mm x 1220 mm | |
| 4.23 | Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B | 3A | |
| 4.24 | Anchura del tablero portaherramientas | 1250 mm | |
| 4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | 170 mm | |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | 230 mm | |
| 4.33 | Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal | 4662 mm | |
| 4.34 | Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal | 4795 mm | |
| 4.35 | Radio de giro | 2800 mm | |
| 4.36 | Radio de giro interior | 100 mm | |
| Rendimiento | | Rendimiento | |
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío) | 22 km/h-24 km/h | |
| 5.2 | Velocidad de elevación (con carga / en vacío) | 0.46 m/s-0.48 m/s | |
| 5.3 | Velocidad de bajada con carga / en vacío | 0.50 m/s-0.50 m/s | |
| 5.5 | Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío) | 3800 daN / 2200 daN | |
| 5.7 | Pendiente con carga / en vacío | 34 % / 34 % | |
| 5.10 | Freno de servicio | Sistema hidráulico | |
| | Tipo de transmisión | Convertidor de par | |
| Motor | | Motor | |
| 7.1 | Marca / Modelo de motor / Norma del motor | Perkins / 1104D-44 / Fase IIIA | |
| 7.2 | Potencia del motor (CV / kW) | 76 Hp/56 kW | |
| 7.3 | Régimen nominal | 2200 rpm | |
| 7.4 | Nº de cilindros / Capacidad de cilindros | 4 - 4400 cm ³ | |
| Varios | | Varios | |
| 8.2 | Presión hidráulica de trabajo para accesorios | 160 bar | |
| 8.3 | Caudal de aceite para accesorio | 90 l/min | |
| 8.4 | Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado | 87 dB | |
| 8.4 | Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053 | 87 dB | |

MI-X 45 D FOB - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

| Dúplex con visibilidad total (FVD) | FVD 30 | FVD 33 | FVD 35 | FVD 37 | FVD 40 | FVD 45 | FVD 50 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás ° | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| h1 - Altura del mástil bajado mm | 2245 | 2395 | 2495 | 2595 | 2795 | 3070 | 3345 |
| h2 - Elevación libre mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| h3 - Altura de elevación mm | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 |
| h4 - Altura del mástil extendido mm | 4170 | 4470 | 4670 | 4870 | 5170 | 5670 | 6170 |
| Capacidad residual a altura máxima kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4100 | 3700 |
| Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 3600 |
| Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado mm | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 |

| Dúplex de elevación libre (FLD) | FLD 30 | FLD 33 | FLD 35 | FLD 37 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante | 6 | 6 | 6 | 6 |
| β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás | 12 | 12 | 12 | 12 |
| h1 - Altura del mástil bajado | mm 2226 | mm 2376 | mm 2476 | mm 2576 |
| h2 - Elevación libre | mm 1364 | mm 1514 | mm 1614 | mm 1714 |
| h3 - Altura de elevación | mm 3000 | mm 3300 | mm 3500 | mm 3700 |
| h4 - Altura del mástil extendido | mm 4170 | mm 4470 | mm 4670 | mm 4870 |
| Capacidad residual a altura máxima | kg 4500 | kg 4500 | kg 4500 | kg 4500 |
| Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima | kg 4500 | kg 4500 | kg 4500 | kg 4500 |
| Altura a capacidad máx. horquillas estándar | mm 3000 | mm 3300 | mm 3500 | mm 3700 |
| Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado | mm 3000 | mm 3300 | mm 3500 | mm 3700 |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes