

Fiche technique :


# MI-X 55 D



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	MANITOU	
1.2	Modèle	MI-X 55 D	
1.3	Source d'alimentation	Diesel	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	5500 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	585 mm	
1.9	Empattement	2150 mm	
<b>Poids</b>		<b>Métrique</b>	
2.1	Poids de service	7250 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	11000 kg / 1750 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	3300 kg / 3950 kg	
<b>Roues</b>		<b>Métrique</b>	
3.1	Type de roues	Pneumatique	
3.2	Dimensions roues avant	300-15 18PR	
3.3	Dimensions roues arrière	7.00-12 12PR	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2	
3.5.2	Nombre de roues motrices	2	
3.6	Voie avant	1190 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1130 mm	
<b>Dimensions</b>		<b>Métrique</b>	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1370 mm	
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2390 mm	
4.12	Hauteur d'attelage	445 mm	
4.19	Longueur hors-tout	4530 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	3330 mm	
4.21	Largeur hors tout	1490 mm	
4.21	Largeur hors tout - Roues simples	1490 mm	
4.21	Largeur hors tout - Roues jumelées	1940 mm	
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	60 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		4A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	b3	1250 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	170 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	230 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	4755 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	4555 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	2970 mm
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	130 mm
<b>Performances</b>		<b>Métrique</b>	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	13 km/h-22 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.46 m/s-0.50 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.50 m/s-0.50 m/s	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	20 % / 20 %	
5.10	Frein de service	Hydraulique	
<b>Moteur</b>		<b>Métrique</b>	
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur	Perkins / 1104D-44 / Stage IIIA	
7.2	Puissance moteur (CV / kW)	76 ch/56 kW	
7.3	Régime nominal	2200 tr/min	

## MI-X 55 D - Schémas d'encombrement







# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes