

AL320

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil, 2-Speed
- ✓ Perkins Dieselmotor
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

SPEZIFIKATIONEN

	METRISCH	
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	1613 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	1416 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	1208 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	1061 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	2.48 m
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrschutzdach	2100 kg
	Radstand	1.65 m
	Gesamtbreite der Kabine	0.99 m
	Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	2.25 m
	Auskipphöhe bei voller Höhe	344 mm
	Haubenhöhe	1.40 m
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	3.69 m
	Knickwinkel	45 °
	Maximum oscillation angle	11 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	4.15 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1.10 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	3.46 m
	Auskippwinkel bei voller Höhe	39 °
	Auskipphöhe bei voller Höhe	2.12 m
	Maximum Rollback Angle - Fully Raised	50 °
	Digging Position	-79 mm
	Bodenfreiheit Maschine	320 mm
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	3.24 m
	Clearance Radius - Less bucket	2.76 m
	Schürftiefe der Schaufel	2.65 m
	Tread width (wheel center)	836 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	103 mm
	Height from ground to axle center	214 mm
Schaufelbreite	1.52 m	
Mitte Vorderrad bis Drehzapfen	669 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2.52 m	
Motor	Hersteller	Perkins
	Motor Modell	403J-17
	Motornorm	Stage V
	Anzahl der Zylinder	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	85 Nm / 1800 rpm
Getriebe	Kühlsystem des Motors	Wassergekühlt
	Getriebetyp	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)	20 km/h
	Parkbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse
Hydraulisch	Feststellbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
	Pumpenart	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	30 l/min / 207 bar
Tankkapazität	Systemdruck Fahrtrieb	207 bar
	Hydrauliköl	24 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	35 l



STANDARDMERKMALE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tiltable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombiniertes Motor- + Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.