

AL420

CARICATORI ARTICOLATI



Caratteristiche Principali

- ✓ 4-Post Tettoia aperta a montanti certificata ROPS e FOPS
- ✓ Impianto idraulico ausiliario anteriore con accoppiatori a faccia piana
- ✓ Pedale d'ingresso
- ✓ Display digitale con indicatori acustici e visivi
- ✓ Trasmissione idrostatica di tipo automobilistico, a velocità 2-Speed
- ✓ Colonna dello sterzo Deluxe, inclinabile
- ✓ Joystick multifunzione

SPECIFICHE

| | | METRICO |
|--|---|--|
| Capacità | Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale | 1765 kg |
| | Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato | 1550 kg |
| | Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale | 1310 kg |
| | Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato | 1150 kg |
| | Altezza max. al perno della benna | 2.48 m |
| Peso e dimensioni | Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni | 2246 kg |
| | Interasse | 1.65 m |
| | Larghezza cabina | 0.99 m |
| | Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni | 2.25 m |
| | Sbraccio ad altezza di scarico massimo | 344 mm |
| | Altezza cofano | 1.40 m |
| | Altezza di lavoro - Sollevamento massimo | 3.31 m |
| | Angolo di articolazione | 45 ° |
| | Maximum oscillation angle | 11 ° |
| | Lunghezza con benna | 4.27 m |
| | Larghezza senza benna | 1.10 m |
| | Lunghezza senza benna | 3.58 m |
| | Sbalzo posteriore | 1.12 mm |
| | Angolo di scarico ad altezza massima | 39 ° |
| | Altezza di scarico ad altezza massima | 2126 mm |
| | Angolo di richiamo ad altezza massima | 50 ° |
| | Posizione di scavo | -79 mm |
| | Altezza libera dal suolo | 320 mm |
| | Raggio di ingombro anteriore con benna | 3.24 m |
| | Clearance Radius - Less bucket | 2.77 m |
| | Altezza da terra al bordo della benna | 2.65 m |
| | Tread width (wheel center) | 836 mm |
| | Luce da terra perno accessorio | 103 mm |
| Height from ground to axle center | 214 mm | |
| Larghezza benna | 1.52 m | |
| Dal centro della ruota anteriore al perno pivot | 0.66 m | |
| Altezza massima al perno con benna completamente sollevata | 2.52 m | |
| Motore | Marca motore | Perkins |
| | Modello motore | 403J-17T |
| | Norma motore | Stage V |
| | Numero di cilindri | 3 |
| | Potenza nominale motore (cv) / Potenza | 48.90 cv / 36 kW |
| | Coppia massima / Regime motore | 160 Nm / 1600 rpm |
| Trasmissione | Sistema di raffreddamento motore | Acqua |
| | Tipo di trasmissione | Idrostatico |
| | Numero di marce (avanti / indietro) | 2 / 2 |
| | Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese) | 20 km/h |
| | Max. travel speed (in option) (may vary according to applicable regulations) | 30 km/h |
| | Velocità di spostamento (con carico) | 20 km/h |
| | Freno stazionamento | Freno di stazionamento meccanico manuale |
| Freno di servizio | Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels | |
| Idraulico | Tipo di pompa | Pompa ad ingranaggi |
| | Portata idraulica - Pressione idraulica | 60 l/min / 207 bar |
| | Pressione impianto idraulico trasmissione | 207 bar |
| Capacità del serbatoio | Olio idraulico | 48 l |
| | Capacità del serbatoio del carburante | 35 l |



CARATTERISTICHE STANDARD

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Trasmissione idrostatica con servocomando
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Clacson
- Radiatore olio idraulico e raffreddamento monoblocco
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Luci stradali a LED anteriori
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Sedile pneumatico
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
 Telefono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica la registrazione negli Stati Uniti. I marchi possono essere registrati o meno in altri Paesi.