

Scheda tecnica :


MI 40 G ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche			Metrico	
1.1	Costruttore		Manitou	
1.2	Nome modello		MI 40 G ST5	
1.3	Tipo di alimentazione		GPL	
1.4	Tipo di operatore		Seduto	
1.5	Portata massima	Q	4000 kg	
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	550 mm	
1.9	Interasse	y	2000 mm	
Weight				
2.1	Peso		6430 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		9330 kg / 1100 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		3000 kg / 3430 kg	
Pneumatici				
3.1	Tipo di ruote		Gomme pneumatiche antiraccia	
3.2	Dimensioni ruote anteriori		300-15 18PR	
3.3	Dimensioni ruote posteriori		7.00-12-12PR	
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2	
3.5.2	Numero di ruote motrici		2	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	1160 mm	
3.7	Ruota posteriore	b11	1130 mm	
Dimensions				
4.8	Altezza del sedile	h7	1370 mm	
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2390 mm	
4.12	Altezza gancio traino	h10	445 mm	
4.19	Lunghezza totale	l1	4285 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	3065 mm	
4.21	Larghezza	b1	1420 mm	
4.21	Larghezza massima - Ruote singole	b1	1420 mm	
4.21	Larghezza complessiva - Ruote gemellate	b1	1940 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	50 mm x 122 mm x 1220 mm	
4.23	Piattaforma forche a norma DIN 15173 A/B		3A	
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1250 mm	
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	170 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	230 mm	
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	4330 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	4530 mm	
4.35	Raggio di sterzata	Wa	2780 mm	
4.36	Raggio di sterzata interno	b13	135 mm	
Performance				
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		21 km/h-22 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.49 m/s-0.52 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.50 m/s-0.50 m/s	
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)		3800 daN / 2200 daN	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico		24 % / 37 %	
5.10	Freno di servizio		Bagno d'olio	
Motore				
7.1	Marca motore / Modello motore / Norma motore		Kubota / WG 3800 / Stage V	
7.2	Potenza motore (CV / kW)		83 cv/61 kW	
7.3	Regime nominale		2300 rpm	
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3769 cm ³	
Varie				
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		190 bar	
8.3	Portata d'olio per attrezzi		55 l/min	
8.4	Livello medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita		83 dB	

MI 40 G ST5 - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
h1 - Altezza montante abbassato mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070	3345
h2 - Altza libera mm	160	160	160	160	160	160	160
h3 - Altezza di sollevamento mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Altezza montante sollevato mm	4170	4470	4670	4870	5170	5670	6170
Capacità residua all'altezza max kg	4000	4000	4000	4000	4000	3700	3200
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) kg	4000	4000	4000	4000	4000	3600	3100
Altezza a capacità max mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Altezza a capacità max con traslatore integrato mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000

Duplex ad alzata libera (FLD)	FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °	6.20	6.20	6.20	6.20
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °	12.20	12.20	12.20	12.20
h1 - Altezza montante abbassato mm	2226	2376	2476	2576
h2 - Alzata libera mm	1364	1514	1614	1714
h3 - Altezza di sollevamento mm	3000	3300	3500	3700
h4 - Altezza montante sollevato mm	4170	4470	4670	4870
Capacità residua all'altezza max kg	4000	4000	4000	4000
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) kg	4000	4000	4000	4000
Altezza a capacità max mm	3000	3300	3500	3700
Altezza a capacità max con traslatore integrato mm	3000	3300	3500	3700



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes