

技術シート:

MI 50 GST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		MI 50 G ST5
1.3	エンジン		LPG
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	5000 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	560 mm
1.9	ホイールベース	y	2150 mm
重量			
2.1	機械質量		6930 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		10510 kg / 1420 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		3100 kg / 3830 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		エア
3.2	前輪サイズ		300-15-18PR
3.3	後輪サイズ		7.00-12-12PR
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数		2
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	1190 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	1130 mm
寸法			
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2390 mm
4.8	シート高	h7	1370 mm
4.12	牽引連結金具高さ	h10	445 mm
4.19	全長	l1	4470 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	3250 mm
4.21	全幅	b1	1490 mm
4.21	全幅・シングルホイール	b1	1490 mm
4.21	全幅・ツインホイール	b1	1940 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		3A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1250 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	170 mm
4.32	車輪半径	m2	230 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	4475 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	4675 mm
4.35	旋回半径	Wa	2920 mm
4.36	旋回台旋回半径	b13	130 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		21 km/h-22 km/h
5.2	上昇時速度 (積載時) / 上昇時速度 (未積載時)		0.43 m/s-0.46 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバブル (無負荷時)		3800 daN / 2300 daN
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		22 % / 32 %
5.10	制動ブレーキ		オイルパン
エンジン			
7.1	メーカー / エンジンモデル / エンジン排出ガス規制		Kubota / WG 3800 / Stage V
7.2	ISO1585に準拠したエンジン出力		61 kW
7.3	定格回転数		2300 rpm
7.4	シリンダー / 排気量		4 - 3769 cm³
その他			
8.2	アタッチメントへの圧力		190 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		55 l/min
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		< 83 dB

MI 50 G ST5 - 寸法図



**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes