

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 160 ATJ+ E

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Метрический
Working height	h21	16.22 m
Platform height	h7	14.26 m
Max. outreach		8.34 m
Overhang		7.44 m
Pendular arm rotation (left / right)		90 ° / 90 °
Pendular arm rotation (top / bottom)		+66.50 ° / -65.80 °
Platform capacity	Q	408 kg
Turret rotation		350 °
Platform rotation (right / left)		90 ° / 90 °
Number of people (indoor / outdoor)		3 / 3
Weight and dimensions		
Platform weight*		7790 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Floor height (access)	h20	0.42 m
Overall length	l1	6.88 m
Overall width	b1	2.38 m
Overall height	h17	2.48 m
Overall length (stowed)	l9	4.70 m
Overall height (stowed)	h18 ***	2.94 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.37 m
Counterweight Oversize / Reach		0.37 m
External turning radius	Wa3	3.78 m
Ground clearance at centre of wheelbase	m2	0.39 m
Wheelbase	y	2.30 m
Performances		
Drive speed - stowed		5.30 km/h
Drive speed - raised		0.70 km/h
Gradeability		45 %
Permissible leveling		5 °
Wheels		
Tires type		Foam Filled Non Marking
Standard tires		914 x 381 mm / 36X15D610
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Braking wheels (front / rear)		0 / 2
Engine/Battery		
Battery voltage		48 V
Battery nominal voltage / capacity		48 V / 480 Ah
Battery energy		23 kWh
On-board charger (V / A)		48 V / 60 A
Miscellaneous		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		50
Ground Pressure		10.60 dan/cm <sup>2</sup>
Hydraulic Pressure		250 bar
Hydraulic tank capacity		24 l
Sound pressure level (platform work station) (platform work station)		70 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered




\*\* According to "REDUCE cycle"

# 160 ATJ+ e - Диаграмма нагрузки

## Load Chart for MEWP Metric



# 160 ATJ+ e - габаритный чертеж




## Оборудование

### Стандартная

220V predisposition in the platform  
 4 simultaneous movements  
 4 wheel drive  
 4 wheel steer with crab mode  
 Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)  
 Backup electrical pump  
 Basket 1,800 mm  
 CAN bus technology  
 Dead man pedal  
 Differential locking on rear axle  
 Easy Link with 2 year Service  
 Easy Manager  
 Emergency stop button in platform and on frame  
 Front axle with limited slip  
 Fully galvanized basket with demountable floor  
 Horn in the platform  
 Hour meter  
 LED rotating beacon  
 Leveling unlocking  
 Load sensing pump  
 Oscillating front axle  
 Reserve mode  
 Screen information in the basket  
 Simplified lifting system without spreader bar  
 Slings and securing rings  
 Steer and rotate  
 Turret orientation information

### Опционный

Audio warning on all motion - White noise  
 Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
 Biodegradable oil  
 Bottom screen protection  
 Continuous turret rotation  
 Digicode anti-theft device  
 Easy Link - With access control keypad  
 Easy link with remote lock  
 Electric centralized filling  
 External pneumatic supply source  
 Foam-filled tires 914 x 381 mm / 36X15D610  
 Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door  
 Galvanized basket 2,100 mm  
 Galvanized basket 2.100 mm / 6'11" with lateral door  
 Key lock on turret cover  
 Lighting pack  
 Locking the telescope by parameter setting  
 OSS - Operation Safety System  
 Personalized paintwork  
 Safety kit - Harness + helmet  
 Water predisposition

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта