

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MLT-X 850-145 V+




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический	
Номинальная грузоподъемность	Q	4999 kg	
Максимальная высота подъема	h3	7.55 m	
Максимальный вылет		4.60 m	
Смещение на максимальной высоте		4.55 m	
Сила отрыва ковша		8670 daN	
Вес и размеры			
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		10780 kg	
Дорожный просвет	m4	0.45 m	
Колесная база	y	2.94 mm	
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	I11	5.57 m	
Габаритная длина до каретки (без прицепного устройства)	I3	5.54 m	
Передний свес		1.55 mm	
Общая ширина	b1	2.49 m	
Общая ширина кабины	b4	0.99 m	
Общая высота	h17	2.58 m	
Угол опрокидывания ковша	a5	132 °	
Угол опрокидывания	a4	12 °	
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	4.04 m	
Стандартные шины		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8	
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2	
Режим рулевого управления		Manicrab, 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Крабовый ход	
Производительность			
Подъем		6.60 s	
Опускание		4.90 s	
Выдвижение телескопического устройства		6.30 s	
Втягивание телескопической стрелы		6.30 s	
Выемка грунта		4.20 s	
Опрокидывание ковша		3.10 s	
Двигатель			
Бренд двигателя		Yanmar	
Экологический класс двигателя		Stage IIIA	
Модель двигателя		4TN107HT-5SMUF	
Количество цилиндров - Объем цилиндров		4 - 4567 см³	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		141 Hp / 105 kW	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		602 Nm @1500 rpm	
Тяговое усилие		9160 daN	
Система автоматической очистки радиаторов		Стандартный	
Система охлаждения двигателя		3 радиатора (вода, промежуточный охладитель, трансмиссионное масло)	
Трансмиссия			
Тип трансмиссии		Непрерывно изменяемый	
Коробка передач		M-Vario Plus	
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		40 km/h	
Блокировка дифференциала		Дифференциал ограниченного трения на переднем и заднем мосту	
Стояночный тормоз		Автоматический негативный стояночный тормоз	
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси	
Гидравлика			
Тип гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей	
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		200 l/min - 270 bar	
Распределитель Flow Sharing		Стандартный	
Заправочные емкости			
Емкость гидравлического бака		141 l	
Емкость топливного бака		142 l	
Шум и вибрация			
Звуковая мощность (LwA)		105 dB	
Вибрация на руки оператора		2.50 m/s²	
Разное			
Сертификат для трактора		Сертификат для трактора	
Сертификация кабины		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2	
Органы управления		JSM	

дополнительная таблица шин


Шина	Общая высота	Общая ширина
ALLIANCE - A585 - 500/70 R24 164A8	-	-
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	-	-
MICHELIN - XHA - 17.5 R25	-	-
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	-	-
NOKIAN - TRI STEEL - 500/70 R24 164A8	-	-
SOLIDEAL - SOLIDAIR TLH - 14.00 R24	-	-
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	-	-
VREDESTEIN - TRAXION - 500/70 R24 164A8	-	-
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	-	-

MLT-X 850-145 V+ - габаритный чертеж




MLT-X 850-145 V+ - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер



Машина на колесах с вилами LC 600 мм, метрическая система мер





Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта