Fiche technique:

ATJ 46+ **E** CR










	ATJ 46+ E CR DOCUI	ment créé le 15 décembre 2025 à 12:35 UT
Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	16.22 m
Hauteur de plate-forme	h7	14.26 m
Déport maximal		8.34 m
Surplomb		7.44 m
Rotation du bras pendulaire (gauche / droite)		90 ° / 90 °
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+66.50 ° / -65.80 °
Capacité de la nacelle	Q	408 kg
Rotation tourelle		360 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		3 / 3
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		7790 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.42 m
Longueur hors-tout	l1	6.88 m
Largeur hors tout	b1	2.38 m
Hauteur hors tout	h17	2.48 m
Longueur hors tout repliée	19	4.70 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	2.94 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.37 m
Déport du contrepoids		0.36 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	3.78 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.39 m
Empattement	٧	2.30 m
Performances	· ·	
Vitesse de translation - en mode transport		5 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		1 km/h
Pente franchissable		45 %
Dévers autorisé		5 °
Roues		
Type de roues		Pneus gonflés mousse
Pneus standards		914 x 370 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
Roues directrices (avant / arrière)		2/2
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2
Moteur/batterie		
Tension batterie		48 V
Tension nominale batterie / Capacité de la batterie		48 V / 480 Ah
Énergie batterie		23 kWh
Chargeur intégré (V / A)		48 V / 60 A
Divers		
Pression au sol		10.60 dan/cm2
Pression hydraulique		240 bar
Capacité du réservoir hydraulique		24
Bruit à l'environnement (LwA)		70 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
Conformité aux nomes		
		ANSI A92.20-2018 CSA B354.6 ICES-002-Issue 6
Cette machine est conforme aux normes :		Norme Canadienne CEM

^{*}Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée. ** Selon le cycle « REDUCE »

ATJ 46+ e CR - Schémas d'encombrement







Équipements

Standard

4 mouvements simultanés

4 roues directrices avec mode crabe

4 roues motrices

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Anneaux d'élingage et d'arrimage

Avertisseur sonore dans le panier

Blocage du différentiel sur pont arrière

Direction et rotation

Déverrouillage du dévers

Easy Manager

Easy link

Ecran d'information sur pupitre panier

Elingage simplifié sans palonnier

Essieu avant oscillant

Gyrophare LED

Horamètre

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle

Mode réserve

Painted basket 2.30 m / 7ft 7ln for heavy load with lateral door

Pompe à débit variable LSU

Pompe électrique de secours

Pont avant à glissement limité

Prise américaine 110 V avec disjoncteur différentiel

Pédale de présence opérateur

Rotation continue de la tourelle

Système de Protection Secondaire (SPS)

Technologie bus CAN

Témoin orientation tourelle

Optionne

110v Canadian plug In basket with 3 differential circuit breaker

Blocage du télescope via paramétrage

Boîtes à outils supplémentaires (X2)

Colisage roue fer

Compartiment moteur avec serrure à clé

Dispositif antivol à digicode

Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier

Easy Link avec verrouillage à distance

Huile biodégradable

Huile hydraulique biodégradable - Grade 32

Kit support panneau

Kit support tube

Lighting pack

OSS - Operation Safety System

Peinture personnalisée

Phare de travail (x1) sur le panier

Pneus Gonflés à la Mousse non-marquants 914 x 381 mm / 36x15D610

Pneus gonflés à la mousse 910 x 370 mm / 36X15D610

Protection pupitre de commande bas

Prédisposition air comprimé Prédisposition eau

Remplissage centralisé électrique





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes