

Fiche technique :

200 ATJ E 4WS

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacités | | Métrique |
|---|---------|--|
| Hauteur de travail | h21 | 20 m |
| Hauteur de plate-forme | h7 | 18 m |
| Déport maximal | | 11.57 m |
| Surplomb | | 7.91 m |
| Rotation du bras pendulaire (haut / bas) | | +65 ° / -60 ° |
| Capacité de la nacelle | Q | 250 kg |
| Rotation tourelle | | 350 ° |
| Rotation de la nacelle (droite / gauche) | | 90 ° / 90 ° |
| Nombre de personnes (intérieur / extérieur) | | 2 / 2 |
| Poids et dimensions | | |
| Poids de la nacelle* | | 7530 kg |
| Longueur du panier x Largeur du panier | lp / ep | 2.10 m x 0.76 m |
| Hauteur plancher (accès) | h20 | 0.45 m |
| Longueur hors-tout | l1 | 8.34 m |
| Largeur hors tout | b1 | 2.38 m |
| Hauteur hors tout | h17 | 2.46 m |
| Longueur hors tout repliée | l9 | 6.06 m |
| Hauteur hors tout repliée | h18 *** | 2.74 m |
| Déport du contrepoids (tourelle à 90°) | a7 | 0.61 m |
| Rayon de braquage extérieur | Wa3 | 3.78 m |
| Garde au sol au centre de l'empattement | m2 | 0.38 m |
| Empattement | y | 2.30 m |
| Performances | | |
| Vitesse de translation - en mode transport | | 5.30 km/h |
| Vitesse de translation - en mode travail | | 0.65 km/h |
| Pente franchissable | | 40 % |
| Dévers autorisé | | 4 ° |
| Roues | | |
| Type de roues | | Pneus gonflés mousse non marquant |
| Pneus standards | | 914 x 381 mm / 36X15D610 |
| Roues motrices (avant / arrière) | | 2 / 2 |
| Roues directrices (avant / arrière) | | 2 / 2 |
| Freinage sur roues (avants / arrières) | | 0 / 2 |
| Moteur/batterie | | |
| Tension batterie | | 48 V |
| Tension nominale batterie / Capacité de la batterie | | 48 V / 460 Ah |
| Énergie batterie | | 22 kWh |
| Chargeur intégré (V / A) | | 48 V / 60 A |
| Divers | | |
| Pression hydraulique | | 240 bar |
| Capacité du réservoir hydraulique | | 24 l |
| Niveau de pression acoustique (au panier) (LpA) | | 70 dB |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras | | < 2.50 m/s ² |
| Conformité aux normes | | |
| Cette machine est conforme aux normes : | | Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280: 2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Basse tension) |

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

200 ATJ e 4WS - Abaques

Abaque de charge



200 ATJ e 4WS - Schémas d'encombrement



Équipements

Standard

2 moteurs électriques (8,5 et 16kW)
4 mouvements simultanés
4 roues directrices avec mode crabe
4 roues motrices
Aide au diagnostic intégré
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Batteries plomb
Blocage du différentiel sur pont arrière
Boîte à outils dans panier
Capot de protection pour pupitre de commandes
Chargeur intégré multi voltage Zivan 48V /60 A
Chargeur intégré multi-tension
Déplacement possible à hauteur maximale
Easy Manager
Ecran d'information sur pupitre panier
Essieu avant oscillant
Grand écran de base en couleur
Gyrophare plat à LED
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
Mode réserve
Pneus gonflés mousse
Pompe électrique de secours
Prédisposition 230V
Pédale de présence opérateur
Système de Protection Secondaire (SPS)
Technologie bus CAN

Optionnel

Anti-démarrage codé
Huile biodégradable
Kit de sécurité - Hamais + casque
Lighting pack
OSS - Détection d'obstacle
OSS - Operation Safety System
Panier galvanisé 1 800 mm
Panier galvanisé 1800 mm avec porte latérale
Pneus remplis de mousse 914 x 381 mm / 36X15D610
Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel
Prédisposition eau
Remplissage centralisé électrique
Rotation continue de la tourelle
Serrure à clé sur capot tourelle



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes